

Stand: 07/2026



Druck- und
Etikettiersysteme
für den Industrieinsatz

HERMES Q

Made in Germany



Datensicherheit beim Etikettendruck

In modernen Produktionen arbeiten Kennzeichnungssysteme autark, kommunizieren untereinander, mit Leitrechnern oder einer Anlagensteuerung. Die Sicherheit der Daten ist ein Schlüsselthema. Das Integrieren von Komponenten, deren Administration und Authentifizierung stellt die IT im Unternehmen vor sensible Aufgaben. cab Druck- und Etikettiersysteme bieten im Standard Funktionen, um Ihre Daten im Netzwerk angemessen zu schützen.



Benutzerrechte lassen sich zuweisen und durch Passwörter einschränken.



Firmwareupdates werden vor der Installation auf Integrität geprüft.



Zugriffe auf Netzwerkdienste (HTTP, FTP, VNC, OPC UA etc.) sind nur Benutzern mit Berechtigung möglich. Netzwerkdienste lassen sich ein- oder ausschalten.



Netzwerkprotokolle lassen sich TLS/SSL-verschlüsseln. Für die sichere Verbindung im Netzwerk ist ein hierzu erforderliches Zertifikat werkseitig im Gerät installiert.



WLAN lässt sich ein- oder ausschalten. Die Sicherheitsstandards WPA2, WPA2 Enterprise und WPA3 werden unterstützt.



Drucker in einem Netzwerk lassen sich sicher autorisieren. Der Netzwerkstandard IEEE 802.1X wird unterstützt.



USB-Steckplätze lassen sich sperren, der Zugriff auf externe Speichermedien lässt sich verweigern.

Alle aktuellen cab Drucksysteme basieren auf der gleichen Elektronik und Firmware. Sie verfügen über eine identische Druckersprache, dieselben Schnittstellen und Speicher. Jede Weiterentwicklung des Betriebssystems oder der Treiber ist sofort in jedem Gerät verfügbar. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen erfolgt PIN-geschützt.



Inhalte

Seite 2	 cabPROTECT
Seiten 4 - 13	 HERMES Q
Seiten 14 - 15	 Software
Seiten 16 - 36	 Applikatoren
Seite 37 - 38	 Montagehilfen
Seiten 39 - 40	 Bodenstative
Seiten 42 - 46	 Lieferprogramm
Seite 47	 cab Produktübersicht

HERMES Q

für automatisches Drucken und Etikettieren in Fertigungslinien

1.1



Der Schmale

für kleine Etiketten

Etikettendrucker		HERMES Q2	
Druckauflösung	dpi	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	150
Druckbreite	bis mm	56,9	54,1
Etikettenrolle	mm	205 / 305	
Außendurchmesser			
Etikettenbreite	bis mm	58	

1.2



Der Universelle

Das meistverkaufte Industriegerät mit umfangreichem Zubehör.

Etikettendrucker		HERMES Q4.3		HERMES Q4	
Druckauflösung	dpi	200	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7
Etikettenrolle	mm	205 / 305			
Außendurchmesser					
Etikettenbreite	bis mm	114			

1.3



Der Breite

für Odette-, UCC- und GS1-Etiketten in Logistikanwendungen

Etikettendrucker		HERMES Q6.3	
Druckauflösung	dpi	200	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	250
Druckbreite	bis mm	168	162,6
Etikettenrolle	mm	205 / 305	
Außendurchmesser			
Etikettenbreite	bis mm	174	

Anwendungsbeispiele



Etikettenrollen

Alle Typen können mit einem Abwickler für Rollendurchmesser bis 205 mm oder 305 mm geliefert werden.








Spenderrichtungen

Alle Typen können für das Spenden der Etiketten nach links oder rechts geliefert werden.



Einbaulagen

Allen Typen können vertikal um bis zu 360° gedreht oder in horizontaler Einbaulage eingesetzt werden.



HERMES Q Details



1 Bedienfeld

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterklärenden Symbolen zur Konfiguration der Geräteeinstellungen

2 Transferfolienhalter

Die dreiteiligen Spannachsen erlauben einen schnellen und einfachen Transferfolienwechsel.

3 Stabiles Metallgehäuse

aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen montiert.

4 Montage Applikatoren

Sie werden an Scharnierbolzen montiert und sind beim Materialwechsel und für die Wartung abschwenkbar.

5 Andruckstößel

Ein Stößel wird nahe der Gehäusewand fest montiert. Ein zweiter Stößel wird so weit in Richtung Etikettenrand positioniert, bis ein gutes Druckbild gewährleistet ist.

6 Druckkopf

Alle Druckköpfe sind bei gleicher Breite beliebig austauschbar. Sie können mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

7 Druckwalze ausbauen

Zur Reinigung oder zum Wechsel bei Verschleiß ist die Druckwalze einfach aus- oder einzubauen.

8 Spendekante abschwenkbar

für ein besseres Spendeverhalten bei der Etikettierung von Verpackungen

9 Etikettenabwickler

Durch den Pendelarm und eine integrierte Bremse werden die Etiketten mit gleichbleibender Kraft abgewickelt.

10 Trägerbandaufwickler

Das Trägerband wird nach dem Abspenden der Etiketten komplett aufgewickelt. Die dreiteilige Spannachse ermöglicht einfaches Einlegen und Entnehmen des Trägerbands.

11 Zugsystem

Das Trägermaterial ist zwischen Zugwalze und Andruckrolle eingespannt. Durch den synchronen Transport mit der Druckwalze werden die Etiketten gespendet.

12 Etikettenlichtschranke

Mit dem Durchlicht- oder Reflexsensor wird der Eindruck präzise auf dem Etikett positioniert und das Materialende erkannt.

Eindruckgenauigkeit

Je kleiner das Etikett, desto höher ist die Anforderung an die Eindruckgenauigkeit. Mit der einstellbaren Schlupfkorrektur kann der Druckversatz bis $\pm 0,2$ mm reduziert werden.

Druckköpfe



Alle Druckköpfe sind bei gleicher Breite beliebig austauschbar. Sie werden von der CPU automatisch erkannt und kalibriert. Der Druckabstand zur Anlegekante ist justierbar.

Wichtige Daten wie Laufleistung, maximale Betriebstemperatur und Heizenergie werden direkt im Druckkopf gespeichert. Die Werte können im Werk ausgelesen werden.

Druckköpfe für HERMES Q2, HERMES Q4 - 300, 600 dpi
mit randscharfem Druckbild
für Typenschilder mit kleinen Schriften, Grafiken
zur Beschriftung von Materialien mit hohem Energiebedarf

Druckköpfe für HERMES Q4.3, HERMES Q6.3 - 200, 300 dpi
langlebig; für raue Umgebung und Thermodirektdruck

Druckwalzen



Zwei Materialtypen:

Druckwalzen DR

Gummierung: synthetischer Kautschuk
Sie sind für hohe Eindruckgenauigkeit geeignet und werden standardmäßig geliefert.

Druckwalzen DRS

Gummierung: Silikon
Sie besitzen eine besonders lange Lebensdauer bei höherem Druckversatz.

Schnittstellen



- 1 Steckplatz für **SD-Speicherkarte**
 - 2 **2 x USB Host** für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-WLAN-Stick, Meldeleuchte, externes Bedienfeld
 - 3 **USB 2.0 Hi-Speed Device** für PC-Anschluss
 - 4 **Ethernet 10/100 Mbit/s**
 - 5 **RS232C** 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit
 - 6 **Digitale I/O-Schnittstelle**; 25-polige SUB-D-Buchsenleiste konform zu IEC/EN 61131-2, Typ 1+3; alle Ein- und Ausgänge mit galvanischer Trennung und Verpolungsschutz, Ausgänge zusätzlich kurzschlussfest
- | Eingänge PNP | Ausgänge PNP, NPN |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Start Drucken oder Etikettieren | Betriebsbereitschaft |
| Drucke erstes Etikett | Druckdaten vorhanden |
| Druckwiederholung | Grundstellung / obere Endlage |
| Druckauftrag löschen | Papiertransport EIN |
| Etikett abgenommen | Etikett in Spendeposition |
| Stopp Drucken oder Etikettieren | Etikettierposition / untere Endlage |
| Etikettenvorschub | Vorwarnung Transferfolienende |
| Etikett 90° drehen für Appl. 4214 | Vorwarnung Etikettenende |
| Pause | Transferfolienende und/oder |
| Reset | Etikettenende |
| | Sammelfehler |

Option:

- 7 **2-Port Ethernet Switch 10/100 Mbit/s**



Bedienfeld

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterklärenden Symbolen zur Konfiguration der Geräteeinstellungen


- 1 **LED-Anzeige:** Netz EIN
- 2 **Statusleiste:** Datenempfang, Datenstrom aufzeichnen, Transferfolie Vorwarnung, SD-Speicherkarte / USB-Speicherstick gesteckt, WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit
- 3 **Druckerstatus:** Bereit, Pause, Anzahl gedruckte Etiketten pro Druckauftrag, Etikett in Spendeposition, Warten auf externen Start
- 4 **USB-Steckplatz** für den Service Key oder Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden
- 5 **Bedienung**
 - Drucken und Etikettieren in Einzelschritten
 - Sprung ins Menü
 - Wiederholdruck letztes Etikett
 - Unterbrechung und Fortsetzung des Druckauftrags
 - Abbruch und Löschen aller Druckaufträge
 - Etikettenvorschub




Einstellmöglichkeiten



Druckparameter



Druckoffset Y



Druckgeschwindigkeiten

Entsprechend der Einbaulage erfolgt die Darstellung im Landscape- oder Porträtmodus.



Drucker um 90° gedreht



Videoanleitungen

Externes Bedienfeld

Ist das Bedienfeld des Druckers nicht zugänglich, kann zusätzlich ein externes angeschlossen werden.

gleiche Funktionalität wie am Drucker

Landscape- oder Porträtmodus

Bedienbarkeit beliebig am externen Bedienfeld oder am Drucker

Druckeranschluss: USB 2.0 Hi-Speed Device

- 1 **LED-Anzeige:** Netz EIN
- 2 **USB-Steckplatz** für den Service Key oder einen Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden
- 3 **USB-Anschlusskabel** für die Stromversorgung
cab stellt spezifizierte Kabel zur Verfügung. Längen 1,8 m bis 16 m



Zubehör

Zubehörprodukte werden vom Kunden an den Drucker gesteckt oder geschraubt.

Pos.	Benennung	Rolle Ø	205	305	1.1	1.2		1.3
					HERMES Q2	HERMES Q4.3	HERMES Q4	HERMES Q6.3
2.1	SD-Speicherkarte		●	●	☐	☐	☐	☐
2.2	USB-Speicherstick		●	●	☐	☐	☐	☐
2.3	USB-WLAN-Stick		●	●	☐	☐	☐	☐
2.4	USB-WLAN-Stick mit Stabantenne		●	●	☐	☐	☐	☐
2.6	Produktsensor, 3-polig		●	●	-	☐	☐	☐
2.7	Produktsensor, 25-polig		●	●	☐	☐	☐	☐
2.8	I/O-Schnittstellenstecker SUB-D, 25-polig		●	●	☐	☐	☐	☐
2.9	Meldeleuchte		●	●	☐	☐	☐	☐
2.10	Externes Bedienfeld		●	●	☐	☐	☐	☐
	Anschlusskabel USB		●	●	☐	☐	☐	☐
2.11	Etikettenauswahl - I/O-Box		●	●	☐	☐	☐	☐
2.12	Handtaster TR2		●	●	☐	☐	☐	☐
2.13	Fußtaster		●	●	☐	☐	☐	☐
2.14	Anschlusskabel RS232 C		●	●	☐	☐	☐	☐
2.15	Scanner CC200		●	●	☐	☐	☐	☐

2.1		SD-Speicherkarte
2.2		USB-Speicherstick
2.3		USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n im Hotspot oder Infrastructure Mode
2.4		USB-WLAN-Stick mit Stabantenne für größere Reichweiten 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac im Hotspot oder Infrastructure Mode
2.6		Produktsensor, 3-polig Anschluss an Frontseitenapplikator, Saugbandapplikator oder Blasbox; bei Erkennung eines Produkts, z. B. auf einem Transportband, wird der Etikettiervorgang gestartet
2.7		Produktsensor, 25-polig Bei Erkennung eines Produkts, z. B. auf einem Transportband, wird der Etikettiervorgang gestartet.
2.8		I/O-Schnittstellenstecker SUB-D, 25-polig mit Schraubklemmen zum Anschluss aller Steuersignale an die I/O-Schnittstelle
2.9		Meldeleuchte Sie zeigt zusätzlich zum Display den Druckerstatus an. Rot Gelb Grün Sammelfehler Vorwarnung Etiketten- und Transferfolienende Betriebsbereitschaft USB-Anschluss an HERMES Q mit Anschlusskabel Länge 1 m Befestigungsmaterial nur für vertikale Drucker-Einbaulage. 1 2 Montage am Gehäuse Montage am Bügel

2.10		Externes Bedienfeld Ist das Bedienfeld des Druckers nicht zugänglich, kann zusätzlich ein externes angeschlossen werden. gleiche Funktionalität wie am Drucker Landscape- oder Porträtmodus Bedienbarkeit beliebig am externen Bedienfeld oder am Drucker
		Druckeranschluss: USB 2.0 Hi-Speed Device cab stellt spezifizierte USB-Anschluss- kabel für die Stromversorgung zur Ver- fügung. Längen 1,8 m bis 16 m
2.11		Etikettenauswahl - I/O-Box Von einer übergeordneten Steuerung, z. B. SPS, können bis zu 16 verschiedene Etiketten von der Speicherkarte geladen werden.
2.12		Handtaster TR2 an der I/O-Schnittstelle
2.13		Fußtaster an der I/O-Schnittstelle
2.14		Anschlusskabel RS232 C 9/9-polig, 3 m
2.15		Scanner CC200 auf Anfrage

Optionen sind Teile oder Baugruppen für besondere Funktionen. Sie werden zusätzlich oder anstelle von Standards am Drucker montiert. Werden Optionen werkseitig am Drucker

montiert, sind bei Bestellung die Artikel-Nummern des Druckers und der Optionen mit .250 zu erweitern. Sollen die Optionen separat geliefert werden, sind sie mit .001 zu ergänzen.

Pos.	Benennung	Rolle Ø	205	305	HERMES Q2	HERMES Q4.3	HERMES Q4	HERMES Q6.3	.250	.001	.486	.488
3.1	Foliensparautomatik		●	●	-	□	□	□	●	-	-	-
3.2	UHF-RFID Modul RS		●	●	-	□	□	□	●	-	●	-
	UHF-RFID Modul HS		●	●	-	□	□	□	●	-	-	●
3.3	Etikettenabwickler K40		●	●	□	□	□	□	●	●	-	-
3.4/3.5	Adapter 40/50 und Adapter 76/100		●	●	□	□	□	□	●	●	-	-
3.6	Abstandhalter		●	-	□	□	□	-	●	●	-	-
3.7	Randsteller 10		●	-	□	□	□	□	●	●	-	-
3.8	Deckel		●	-	□	□	□	□	●	●	-	-
3.9	Kopfdrucksystem für reduzierten Andruck		●	●	□	□	-	□	●	●	-	-
3.10	Verlängerte Spendeckante +10 mm		●	●	□	□	□	□	●	●	-	-
3.11	Druckwalze DRS		●	●	□	□	□	□	●	●	-	-
3.12	Ableitbürste		●	●	□	□	□	-	●	●	-	-
3.13	Zugwalze ZS		●	●	□	□	□	□	●	●	-	-
3.14	Schnittstelle externer Etikettensensor		●	●	□	□	□	□	●	●	-	-
3.15	2-Port Ethernet Switch 10/100 Mbit/s		●	●	□	□	□	□	●	●	-	-
3.16	Etikettensensor, modifiziert		●	●	□	-	-	-	●	●	-	-



nur werkseitig am Drucker montiert

Foliensparautomatik

Empfehlenswert bei min. 60 mm unbedruckter Etikettenlänge. Zur Reduzierung des Folienverbrauchs während des Etiketten- transports wird der Druckkopf angehoben und die Transferfolie wird gestoppt.



werkseitig nur ohne Folienspar- automatik am Drucker montiert

UHF-RFID Modul

Die Schreib-/ Lese-Antennen sind direkt am Druckkopf oder in der Transportbaugruppe montiert. Mit dem Applikator 4214 können defekte Etiketten ausgeschleust werden.



Weitere Informationen unter www.cab.de/rfid



Etikettenabwickler K40

Für Etikettenrollen mit Kerndurchmesser 40 mm.

3.4

Adapter 40/50

Für Etikettenrollen mit Kerndurchmesser 50 mm und einer Breite ab 20 mm. Bis 50 mm Materialbreite ist ein Adapter ausreichend.



Adapter 76/100

Für Etikettenrollen mit Kerndurchmesser 100 mm und einer Breite ab 20 mm
Bis 50 mm Materialbreite ist ein Adapter ausreichend.



Abstandhalter

für schmale Etiketten auf Rolle oder Spule bei Trägerbandbreiten ≤ 20 mm

Zur Vermeidung von Faltenbildung muss das Transferband auf beiden Seiten überstehen. Hierzu wird die Etikettenführung mit Abstandhaltern um 7 mm versetzt. Der modifizierte Etikettensensor ist im Lieferumfang enthalten.

Wanddicke des Spulentellers 1 – 2 mm

Etikettensensor, modifiziert


Für Etiketten, die einen Sensorabstand bis 26 mm zur Anlegekante benötigen. Dieser Sensor ist nicht mit einer Schraube feststellbar.

Randsteller 10 für schmale Etiketten

Zur Materialführung bei Etikettenrollen (ohne Spule) mit Kerndurchmesser 76 mm und einer Trägerbandbreite von 10 – 24 mm.

Optionen

3.8



Deckel

Zum Schutz vor Verschmutzung und Berührung
Etikettenrollen bis Außendurchmesser 205 mm
Einbaulagen vertikal, $\pm 90^\circ$ gedreht sowie horizontal

Einbautiefe Maß F der Druckstempel

	Maß F mm		
	Standard	Optional	auf Anfrage
HERMES Q2	60	100	bis 120
HERMES Q4/Q4.3	60	100	bis 120
HERMES Q6	25	-	bis 120

3.9



Kopfandrucksystem für reduzierten Andruck

Bei Thermodirektdruck ist ein reduzierter Kopfandruck ausreichend.
Der geringere Abrieb am Druckkopf erhöht dessen Lebensdauer.

Nur bei Thermodirektdruck

3.10



Verlängerte Spendekante +10 mm

Empfehlenswert

- bei Abnahme der Etiketten durch einen Roboterarm,
- zur Freistellung der Lesefläche beim Scannen,
- beim Einbau einer Ableitbürste

3.11



Druckwalze DRS

Mit der Silikongummierung wird eine besonders lange Lebensdauer erreicht. Es muss mit einem höheren Druckversatz auf dem Etikett gerechnet werden.

3.12



Ableitbürste

Zur Reduzierung der statischen Aufladung beim Bedrucken und Spenden von Kunststoffetiketten

Nur mit verlängerter Spendekante

3.13



Zugwalze ZS

Aus Stahl, zur Vermeidung von Spannungen im Trägermaterial:

- bei Etikettenhöhe ab 150 mm
- beim Spenden ohne Rückzug
- bei dicken Trägermaterialien
- beim Etikettieren mit dem Spendemodul 5114/16

3.14



Schnittstelle externer Etikettensensor

Zum Anschluss eines externen Etikettensensors.

Steckverbinder: M12, 5-polig, A codiert
Steckerkompatibel zu CEON und anderen Sensoren
mit PNP-Logik auf 24 V Basis

3.15



2-Port Ethernet Switch 10/100 Mbit/s

Zum Anschluss eines weiteren Endgeräts
in einem gemeinsamen Netzwerk.

Die Signale werden einfach durchgeschleift.

Technische Daten

● typisch ■ Standard □ Option

Etikettendrucker			Typ	HERMES Q2		HERMES Q4.3		HERMES Q4		HERMES Q6.3	
Druckprinzip	Thermotransfer			●	●	●	●	●	●	●	●
	Thermodirekt			–	–	●	●	–	–	●	●
Druckauflösung	dpi			300	600	200	300	300	600	200	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s			300	150	300	300	300	150	250	250
Druckbreite	bis mm			56,9	54,1	104	108,4	105,7	105,7	168	162,6
Drucklänge	bis mm			12.000	3.000	13.500	6.000	6.000	1.500	9.000	4.000
Spenderichtung			L nach links oder R nach rechts								
Druckabstand zur Anlegekante	mm			1	1	1	1	1	1	1	1
	mit Sparautomatik L / R mm			–	–	2,2 / 1,6	0 / -0,7	1 / 1	1 / 1	0,2 / 0,2	2,9 / 2,9
UHF-RFID											
UHF-RFID Modul				–	–	□	□	□	□	□	□
Material											
Etiketten				Papier, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec							
			auf Rolle	●	●		●		●		
			auf Spule	●	–		–		–		
Etiketten ¹⁾	Breite	mm		4 - 58		10 - 114		10 - 114		46 - 174	
	Höhe	ab mm		3		4		4		6	
	Dicke	bis mm		0,60		0,60		0,60		0,60	
Trägermaterial	Breite Rolle	mm		24 - 62		24 - 118		24 - 118		50 - 178	
	Breite ²⁾ Spule oder Rolle	mm		10 - 24		–		10 - 24		–	
	Dicke	mm		0,03 - 0,08		0,03 - 0,08		0,03 - 0,08		0,03 - 0,08	
Rollenabwickler	Außendurchmesser Rolle	bis mm		205 / 305		205 / 305		205 / 305		205 / 305	
	Spule	bis mm		205		–		–		–	
	Kerndurchmesser	mm		76							
	Wicklung			außen oder innen							
Rollenaufwickler	Außendurchmesser	bis mm		155 / 205							
	Kerndurchmesser	mm		76							
Transferfolie ³⁾	Farbseite			außen oder innen							
	Rollendurchmesser	bis mm		90							
	Kerndurchmesser	mm		25,4							
	Lauflänge	bis m		600							
	Breite	mm		25 - 67		25 - 114		25 - 114		50 - 170	
	Sparautomatik			–		□		□		□	
Druckermasse und -gewichte											
Breite	mm			207		260		260		320	
Höhe	bei Rolle Durchmesser 205/305 mm			400 / 430							
Tiefe	bei Rolle Durchmesser 205/305 mm			400 / 500							
Gewicht	bei Rolle Durchmesser 205/305 ca. kg			15 / 16		16 / 17		16 / 17		20	
Etikettensensor mit Positionsanzeige											
Durchlichtsensor			für	Etiketten, Stanz- oder Druckmarken und Materialende							
Reflexsensor von unten			für	Druckmarken bei nicht durchscheinenden Trägermaterialien und Materialende							
Abstand Sensor zur Anlegekante	Standard	mm		2 - 12		2 - 60		2 - 60		2 - 60	
	modifiziert	mm		2 - 26							
Materialdurchlasshöhe			mm	2							
Elektronik											
Prozessor 32 Bit Taktrate			MHz	800							
Arbeitsspeicher (RAM)			MB	256							
Datenspeicher (IFFS)			MB	50							
Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC)				■							
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr				■							
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern)				■							
Schnittstellen											
RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit				■							
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss				■							
Ethernet 10/100 Mbit/s				IPv4 / IPv6 statische IP / DHCP · IEEE 802.1X							
2 x USB Host am Bedienfeld, 2 x USB Host auf der Rückseite				Service Key, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, USB-WLAN-Stick mit Stabantenne, Tastatur, Barcodescanner, Meldeleuchte, externes Bedienfeld							
Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC				■							
Digitale I/O-Schnittstelle mit 10 Ein- und 11 Ausgängen				■							
Schnittstelle externer Etikettensensor				□							
2-Port Ethernet Switch 10/100 Mbit/s				□							

¹⁾ Bei kleinen Etiketten, dünnem Material oder starkem Kleber kann es Einschränkungen geben. Kritische Anwendungen sind zu testen.

²⁾ Abstandhalter für Etikettenabwickler und Trägerbandaufwickler, um die Transferfolie mittig über den Etiketten zu führen.

³⁾ Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

■ Standard □ Option

Betriebsdaten			
Spannung		100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC	
Leistungsaufnahme		Standby <10 W / typisch 100 W / max. 200 W	
Temperatur /	Betrieb	+5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend	
Luftfeuchtigkeit Lager		0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend	
Transport		-25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend	
Zulassungen		CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, RCM Mark, CCC, CoC Mexico, BIS (kein RFID), BSMI Mark, KC Mark	
Bedienfeld			
Touchscreen LCD-Farbdisplay		Bilddiagonale	" 4,3
		Auflösung Breite x Höhe	px 480 x 272
Einstellungen			
	Drucken Etiketten Transferfolie Spenden Etikettieren Schnittstellen Fehler	Region: - Sprache - Land - Tastatur - Zeitzone Zeit Anzeige: - Helligkeit - Energiesparmodus - Orientierung Interpreter	
Statusleiste			
	Datenempfang Datenstrom aufzeichnen Transferfolie Vorwarnung SD-Speicherkarte gesteckt USB-Speicherstick gesteckt	WLAN Ethernet USB Slave Uhrzeit	
Überwachungen			
	Transferfolie Wickelrichtung Vorwarnung Ende	Andruckrolle offen Peripheriefehler	
	Etiketten Vorwarnung Ende		
	Druckkopf Spannung Temperatur offen		
Testeinrichtungen			
Systemdiagnose bei	Einschalten, inklusive Druckkopferkennung		
Infoanzeige, Testausdruck, Analyse	Statusausdruck Schriftenliste Gerätestatus WLAN-Status Druckdaten auf Speicherkarte aufzeichnen	Testgitter Etikettenprofil Ereignisliste Monitormodus	
Statusmeldungen	- Ausdruck zu Geräteeinstellungen, wie z. B. Drucklängen- und Betriebsstundenzähler - Abfrage Gerätestatus per Softwarebefehl - Anzeigen im Display wie z. B. Netzwerkfehler, kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.		
Schriften			
Schriftarten intern vorhanden	5 Bitmap-Fonts: 12 x 12 Punkte 16 x 16 Punkte 16 x 32 Punkte OCR-A OCR-B	7 Vektor-Fonts: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Regular, Bold	
speicherbar	TrueType-Fonts		
Zeichensätze	Windows-1250 bis -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16 WinOEM 720 UTF-8 DEC MCS westeuropäisch osteuropäisch Chinesisch vereinfacht Chinesisch traditionell Thai		
	MacRoman KOI8-R kyrillisch Griechisch Latein Hebräisch Arabisch		

Schriften		
Bitmap-Fonts	Größe in Breite und Höhe 1-3 mm Vergrößerungsfaktor 2 bis 10 Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°	
Vektor-/ TrueType-Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,9-128 mm Vergrößerungsfaktor stufenlos Ausrichtung 360° in Schritten von 1°	
Schriftschnitte	Fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers - abhängig von den Schriftarten	
Zeichenabstand	variabel oder Monospace für feste Zeichenabstände	
Grafiken		
Grafikelemente	Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen - gefüllt und gefüllt mit Verlauf	
Grafikformate	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codes		
Lineare 1D-Barcodes	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendix 2 EAN/UPC Appendix 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Ident- und Leitcode der Deutschen Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
2D- und Stapelcodes	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code rMQR Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix GS1 Digital Link (QR und DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel; Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270° wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start/Stop-Code abhängig vom Codetyp	
Software		
Etikettensoftware	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ □ □
Lauffähig auch mit	CODESOFT Loftware Spectrum NiceLabel BarTender	
Stand-alone-Betrieb		
Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für	Windows 10 Windows 11	Server 2016 Server 2019 Server 2022 Server 2025 ■
Apple-Druckertreiber	ab Mac OS X 10.6 ■	
Linux-Druckertreiber	ab CUPS 1.2 ■	
Programmierung	Druckersprache JScript abc Basic Compiler ZPL II (Der Datenstrom ist vorab zu testen.)	■ ■ □
Integration	SAP Database Connector	■ ■
Verwaltung	Druckerüberwachung Konfiguration im Intranet und Internet	■ ■

cab verwendet Freie und Open Source Software in den Produkten.
Informationen unter www.cab.de/opensource

Druckersteuerung und -verwaltung


Etikettensoftware



cablabel S3

Sie erschließt die volle Leistungsfähigkeit der cab Geräte. Modularer Aufbau lässt sie schrittweise an Bedürfnisse anpassen. Um Funktionen wie die native Programmierung mit JScript zu unterstützen, sind Elemente wie der JScript-Viewer als Plugin eingebunden. Die Designeroberfläche und der JScript-Code werden live abgeglichen. Sonderfunktionen wie der Database Connector oder Barcodeprüfgeräte können integriert werden.

Weitere Informationen unter www.cab.de/cablabel



Stand-alone-Druck

Dieser Betriebsmodus ermöglicht es dem Drucker, getrennt vom Host Etiketten abzurufen und zu drucken. Etiketten lassen sich mit einer Etikettensoftware wie cablabel S3 layouten oder mit einem Texteditor am PC programmieren, Etikettenformate, Texte, Grafiken sowie Inhalte einer Datenbank auf einem externen Speichermedium oder dem internen Datenspeicher IFFS ablegen. Variable Daten können über eine Tastatur, Barcodescanner, Wiegesysteme oder sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet und / oder mit dem Database Connector vom Host abgefragt und gedruckt werden.



Druckersteuerung und -verwaltung

Druckertreiber



Für die Ansteuerung mit einer anderen Software als cablabel S3 bietet cab Treiber an. Kostenloser Download unter www.cab.de/support

Programmierung



JScript

Für die Steuerung des Druckers hat cab die Embedded-Programmiersprache JScript entwickelt. Anleitung unter www.cab.de/programmierung



abc Basic Compiler

Zusätzlich zu JScript und als integraler Firmwarebestandteil erlaubt er die erweiterte Programmierung des Druckers, bevor die Daten an die Druckaufbereitung übermittelt werden. Es lassen sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die bestehende Druckeranwendung eingreifen zu müssen. Außerdem können Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel eine Waage, ein Barcodescanner oder eine SPS, übernommen werden.

Anbindung an SAP®

Etiketten lassen sich aus SAP¹⁾ heraus auf cab Geräten und Systemen drucken. Es gibt hierzu verschiedene Methoden:

- Drucken mit SAPscript
- Drucken mit SmartForms
- Drucken mit Adobe Interactive Forms

Anleitung unter www.cab.de/sap

Datenbankanbindung



Database Connector

Er ermöglicht Druckern mit Netzwerkanschluss, Daten aus einer zentralen ODBC- / OLEDB-fähigen Datenbank abzufragen und im Etikett zu drucken. Der Drucker kann während des Druckvorgangs Daten in die Datenbank zurückschreiben.

¹⁾ SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE.

²⁾ nur für SQUIX verfügbar

Netzwerkintegrationen

Protokoll / Dienst	Funktion / Möglichkeiten
RawIP	Direkte Übergabe von Druckjobs über TCP (konfigurierbarer Port, Standard 9100); einfachste Anbindung an Spooler und Hostsysteme
LPD / LPR	Klassischer Unix- / Windows-Druckwarteschlangendienst zur Übergabe und Statusabfrage von Druckjobs
FTP / FTPS	Übertragung und automatisches Ausführen von Druckjobs sowie Zugriff auf Speicher (Etiketten, Bilder, Schriften, Firmware-Update)
HTTP / HTTPS	Webbasierte Konfiguration, Statusüberwachung und Firmware-Update
WebDAV	Integrierter WebDAV-Client erlaubt das Einbinden zentraler WebDAV-Serververzeichnisse mit zentral abgelegten Druckdaten
SOAP Webservice	API zur Druckersteuerung und Statusabfrage über standardisierte WSDL-Beschreibung
SNMP v2	Überwachung über Standard-Printer-MIB-OIDs sowie Traps bei Ereignissen (Papierende, Fehler, Wartung)
SMTP	Versand von E-Mails bei Ereignissen (Fehlermeldungen, Wartungs- und Statusbenachrichtigungen)
PJL	Printer Job Language: Status- und Steuerbefehle innerhalb des Druckdatenstroms
OPC-UA / OPC-UA DI	Industrielle API zur Druckersteuerung und -überwachung inklusive Device-Information-Companion-Spezifikation
SOTI Connect ²	Cloud-basierte Printer-Management-Lösung zur zentralen Verwaltung von Druckerflotten
VPSX (LRS)	Anbindung an LRS VPSX Output Management für unternehmensweites Print Spooling
VNC	Fernzugriff auf das Bedienpanel des Druckers zur Anzeige und Steuerung über Netzwerk
Avahi / mDNS / Zeroconf	Automatische Dienstbekanntgabe (Bonjour-kompatibel) für treiberlose Erkennung im lokalen Netz

Applikatoren



Automatische Produktetikettierung

Die Applikatoren HQ sind eine Weiterentwicklung der bewährten HERMES-Applikatoren mit zusätzlichen Funktionen bei voller Kompatibilität. Bestehende Lösungen können ohne Einschränkungen weiter betrieben werden.

Einfach konfigurierbar

Der Applikator kann vollständig über das Druckerbedienfeld eingestellt werden. Konfigurationen können gespeichert und wieder geladen werden. Automatische Kalibrierfunktionen machen das Einrichten besonders schnell.

Prozessüberwachung

Ausführliche Statistikwerte und differenzierte Fehlermeldungen ermöglichen eine ständige Prozessüberwachung und eine optimale Reaktion im Fehlerfall.

Updatefähig

Die Firmware der Applikatoren ist updatefähig über das Druckerbedienfeld oder den Webserver des Druckers. Neue Funktionen und Sonderlösungen können dadurch schnell getestet und im Feld verteilt werden.

1 Lange Lebensdauer

Die Linearführung ist präzise und verschleißarm.

2 Variable Produkthöhen

Mit dem Hubzylinder kann auf verschiedene Höhen etikettiert werden. Er ist standardmäßig in den Längen 200, 300 und 400 mm lieferbar. Weitere Längen auf Anfrage

3 Schutzabdeckung

Zylinder und Führung sind im Standard mit einer Abdeckung geschützt. Für Etikettierarbeitsplätze werden auf die Produktaufnahme angepasste Schutzabdeckungen angeboten.

4 Hohe Prozesssicherheit

Stütz- und Ansaugluft sowie die Hubgeschwindigkeit sind einstellbar. Die Überwachung erfolgt über Sensoren.

5 Echtzeitetikettierung

Applikatoren für kleine und große Etiketten; Es können Etiketten mit einer Höhe von 4 bis 250 mm und einer Breite von 4 bis 174 mm verarbeitet werden.

6 Abschwenkbarer Applikator

Der Zugang zur Druckmechanik bei Materialwechsel oder Wartung ist schnell und einfach.



Optionen:

Druckminderventil

Damit wird der Anpressdruck des Hubzylinders auf das Produkt reduziert.

Kraftreduzierter Applikator

für Handarbeitsplätze ohne Schutzhaube
Der Zylinderdurchmesser ist auf 12 mm reduziert. Das Sicherheitsventil begrenzt die Druckluft auf 4,8 bar. Verletzungen werden vermieden.

Applikatoren, Übergabemodule und Optionen

Übersicht

		HERMES Q			Universalstempel	Druckstempel	Druckstempel mit Dämpfungsbela	Druckstempel mit Etikettenanschlag	Blasstempel	Formstempel	Druckstempel gefedert	Universalstempel gefedert	Druckstempel gefedert	Anrollstempel	Übereckstempel	Bürste	Transportriemen mit Andruckrolle	Blasstempel mit Schablone	Druckminderventil	Kraftreduzierter Applikator
Applikatoren		Seite	2	4	6.3	11	11	12	61	21	88	30	31	31	41	51				
			Bestellcode																	Optionen
Produktkennzeichnung	Schwenkapplikator	18	HQ 3214	HQ 3214			F	F	F											
	Hubapplikator	19/20	HQ 4114	HQ 4114			F	F	F											
		19/20			HQ 4116		F	F	F											
	Hub-Drehapplikator	21	HQ 4214	HQ 4214			F	F	F											
	Hubapplikator	22	HQ 4414	HQ 4414			F	F	F											
	Schwenk-Hubapplikator	23	HQ 4514	HQ 4514																
	Fahnenapplikator	24		HQ 4712																
Verpackungskennzeichnung	Frontseitenapplikator	25		HQ 3014																
		25			HQ 3016															
	Hubapplikator	26/27		HQ 4014			F													
		26/27			HQ 4016															
	Hubapplikator	28		HQ 4024																
	Hub-Blasapplikator	29		HQ 4614																
	Spendemodul	30	HQ 5112	HQ 5114	HQ 5116															
	Saugbandapplikator	31		HQ 5314	HQ 5316															
		32		HQ 5414	HQ 5416															
	Spendetisch	33		HQ 5714																
	Blasbox	34		HQ 6114																

Typschlüssel Applikator

		HQ 4414L-200		
Typ		HQ 441		
für Etikettendrucker	HERMES Q2	2		
	HERMES Q4	4		
	HERMES Q4.3	4		
	HERMES Q6.3	6		
Etikettenaustritt	nach links	L		
	nach rechts	R		
Zylinderhub		200		
		300		
		400		
		600		
		800		→ auf Anfrage

Typschlüssel Übergabemodule

		4014R-1100		
Applikator (siehe Typschlüssel Applikator)		4014R		
Typ	Universal-/Druckstempel	mit Gleitfolie	11	
	Druckstempel mit Dämpfungsbela		12	
	Druckstempel mit Etikettenanschlag	mit Gleitfolie	61	
	Blasstempel	mit Gleitfolie	21	
	Formstempel		88	
	Druckstempel gefedert	ohne Gleitfolie	30	
	Universal-/Druckstempel gefedert	mit Gleitfolie	31	
	Anrollstempel	mit Gleitfolie	41	
	Übereckstempel	mit Gleitfolie	51	
Eintauchtiefe des Stempels in mm			00	
Erlaubt das Eintauchen des Stempels in die Oberfläche im Bereich des Etiketts. Genaue Eintauchtiefen siehe technische Daten der Applikatoren.				

Schwenkapplikator HQ 3214

für präzises Etikettieren in Echtzeit von sehr kleinen bis mittelgroßen Etiketten. Die Etikettierung erfolgt bevorzugt seitlich auf das Produkt.

Der Stempel ist vor der Spendekante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Ein Drehzylinder schwenkt in die Etikettierposition. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt. Der Drehwinkel und der Linearhub sind einstellbar.



Zubehör

- 5.13 Blasrohr
- 5.14 Druckluftwartungseinheit



Schwenkapplikator		HQ 3214 L/R-40
Etikettierung auf das Produkt		von der Seite
Produkt während der Etikettierung	in Ruhe	■
	in Bewegung	nur Blasstempel
Produkthöhe	fest	■
Produktabstand zur Spendekante	mm	250 - 280
Horizontale Linearführung	mm	5 - 30
Schwenkwinkel		45° - 95°
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	4,5
Leistungsaufnahme	max. W	15
Druckluft	bar	4,5
Taktrate ¹⁾	ca. Etiketten/min	20

¹⁾ Ermittelt bei Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s



Druckstempel
Etiketten werden präzise auf ebene Flächen, auch vertieft, angedrückt.



Druckstempel mit Dämpfungsbelag
Bei harten Oberflächen dient der Belag zusätzlich zur Geräuschkämpfung. Die Verwendung ist ebenfalls vorteilhaft bei rauen Strukturen oder geringen Unebenheiten.

Druckstempel mit Etikettenanschlag
Bei kleinen Etiketten gewährleistet der Anschlag eine sehr genaue Positionierung auf das Produkt.



Blasstempel
für empfindliche Oberflächen oder wenn das Produkt in Bewegung ist. Die Etiketten werden durch einen Luftstoß auf das Produkt angeblasen. Der Abstand von 5 bis 10 mm zur Produktoberfläche wird mit einem Anschlag am Hubzylinder eingestellt.

			Druckstempel	Druckstempel mit Dämpfungsbelag	Druckstempel mit Etikettenanschlag	Blasstempel
Übergabemodule			3214 L/R 11 F	3214 L/R 12 F	3214 L/R 61 F	3214 L/R 2100
Etikettenbreite	HERMES Q2	mm	4 - 58	10 - 58	10 - 58	10 - 58
	HERMES Q4/Q4.3	mm	10 - 114	10 - 114	10 - 114	10 - 80
Etikettenhöhe	HERMES Q2	mm	5 - 80	8 - 80	5 - 80	10 - 80
	HERMES Q4/Q4.3	mm	8 - 80	8 - 80	8 - 80	10 - 80
Eintauchtiefe Stempel F		bis mm	10	30	30	-

Hubapplikatoren HQ 4114, HQ 4116

für präzises Etikettieren in Echtzeit von sehr kleinen bis mittelgroßen Etiketten. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spendekante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Ein Kurzhubzylinder fährt den Stempel horizontal in die Etikettierposition. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt. Die Länge des Hubzylinders bestimmt den maximalen Abstand von der Spendekante zum Produkt.



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

Optionen

5.17 **Druckminderventil**

5.18 **Kraftreduzierter Applikator**

4.2



Hubapplikatoren		HQ 4114 L/R-200	HQ 4114 L/R-300	HQ 4114 L/R-400	HQ 4114 L/R-600	HQ 4116 L/R-200	HQ 4116 L/R-300	HQ 4116 L/R-400	
Etikettierung auf das Produkt		von oben, von unten, von der Seite			von oben	von oben, von unten, von der Seite			
Produkt während der Etikettierung		■							
in Ruhe									
in Bewegung									
Produkthöhe		nur Blasstempel							
fest		nur Blasstempel							
variabel		alle Druckstempel							
Horizontaler Kurzhubzylinder		mm							
		10							
Produktabstand zur Geräteunterkante		bis mm	135	235	335	535	135	235	335
Gewicht des Applikators		ohne Verpackung kg	5	6	7	9	5	6	7,5
Leistungsaufnahme		max. W	15						
Druckluft		bar	4,5						
Taktrate ¹⁾		ca. Etiketten/min	30						

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s



Druckstempel

Etiketten werden präzise auf ebene Flächen, auch vertieft, angedrückt.



Druckstempel mit Dämpfungsbela

Bei harten Oberflächen dient der Belag zusätzlich zur Geräuschkämpfung. Die Verwendung ist ebenfalls vorteilhaft bei rauen Strukturen oder geringen Unebenheiten.

Druckstempel mit Etikettenanschlag

Bei kleinen Etiketten gewährleistet der Anschlag eine sehr genaue Positionierung auf das Produkt.



Blasstempel

für empfindliche Oberflächen oder wenn das Produkt in Bewegung ist. Die Etiketten werden durch einen Luftstoß auf das Produkt angeblasen. Der Abstand von 5 bis 10 mm zur Produktoberfläche wird mit einem Anschlag am Hubzylinder eingestellt.

			Druckstempel	Druckstempel mit Dämpfungsbela	Druckstempel mit Etikettenanschlag	Blasstempel
Übergabemodule			4114, 4116 L/R 11 F	4114, 4116 L/R 12 F	4114, 4116 L/R 61 F	4114 L/R 2100
Etikettenbreite	HERMES Q2	mm	4 - 58	10 - 58	10 - 58	10 - 58
	HERMES Q4/Q4.3	mm	10 - 114	10 - 114	10 - 114	10 - 114
	HERMES Q6.3	mm	50 - 174	50 - 174	50 - 174	-
Etikettenhöhe	HERMES Q2	mm	4 - 80	8 - 80	4 - 80	10 - 80
	HERMES Q4/Q4.3	mm	8 - 80	8 - 80	8 - 80	10 - 80
	HERMES Q6.3	mm	8 - 80	8 - 80	8 - 80	-
Eintauchtiefe Stempel F ²⁾	bis mm		130	130	130	-

²⁾ Am Deckel HERMES Q2/Q4/Q4.3 Ausschnitt Maß F Standard 60 mm, optional 100 mm, auf Anfrage bis 110 mm
Am Deckel HERMES Q6.3 Ausschnitt Maß F Standard 25 mm, auf Anfrage bis 110 mm

Hubapplikatoren HQ 4114, HQ 4116

für präzises Etikettieren in Echtzeit von sehr kleinen bis mittelgroßen Etiketten. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spende kante positioniert. Das Etikett wird während des Drucks übernommen. Ein Kurzhubzylinder fährt den Stempel horizontal in die Etikettierposition. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt. Die Länge des Hubzylinders bestimmt den maximalen Abstand von der Spende kante zum Produkt.



Zubehör

- 5.13 Blasrohr
- 5.14 Druckluftwartungseinheit

4.2



Hubapplikatoren		HQ 4114 L/R-200	HQ 4114 L/R-300	HQ 4114 L/R-400	HQ 4114 L/R-600	HQ 4116 L/R-200	HQ 4116 L/R-300	HQ 4116 L/R-400
Produkt während der Etikettierung	in Ruhe	■						
Etikettierung auf das Produkt		von oben, von unten, von der Seite			von oben	von oben, von unten, von der Seite		
Produkthöhe	variabel	■						
Horizontaler Kurzhubzylinder	mm	10						
Produktabstand zur Geräteunterkante	bis mm	135	235	335	535	135	235	335
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	5	5,5	7	9	5,5	6	7,5
Leistungsaufnahme		max. W						
		15						
Druckluft		bar						
		4,5						
Taktrate ¹⁾		ca. Etiketten/min						
		20						

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s
Wenn die Formstempelhöhe größer 60 mm ist, muss der Deckel des HERMES Q angepasst werden.

Formstempel

Etiketten werden präzise auf zylindrische Körper, schräg stehende oder gewölbte Flächen etikettiert. Um bei sehr glatten und ebenen Oberflächen eine Blasenbildung zu verhindern, werden gewölbte Formstempel verwendet. Bei zylindrischen Körpern ist eine Umschlingung der Etiketten bis 200° möglich.



Übergabemodul			Formstempel
			4114, 4116 L/R 8800
Etikettenbreite	HERMES Q2	mm	10 - 58
	HERMES Q4/Q4.3	mm	10 - 114
	HERMES Q6.3	mm	50 - 174
Etikettenhöhe		mm	8 - 80

Hub-Drehapplikator HQ 4214

für präzises Etikettieren in Echtzeit von sehr kleinen bis mittelgroßen Etiketten bei schwierigen Einbausituationen. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spendeckante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Ein Drehzylinder schwenkt den Stempel horizontal bis zu 180° in die Etikettierposition. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt. Die Länge des Hubzylinders bestimmt den maximalen Abstand von der Spendeckante zum Produkt.



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

Optionen

5.17 **Druckminderventil**

5.18 **Kraftreduzierter Applikator**

4.3



Hub-Drehapplikator		HQ 4214 L/R-200	HQ 4214 L/R-300	HQ 4214 L/R-400
Produkt während der Etikettierung	in Ruhe		■	
	in Bewegung		nur Blasstempel	
Etikettierung auf das Produkt			von oben, von unten, von der Seite	
Produkthöhe	fest		nur Blasstempel	
	variabel		alle Druckstempel	
Horizontaler Drehwinkel	90°, 0°		■	
	180° bis 15 mm Etikettenhöhe			
Produktabstand zur Geräteunterkante	bis mm	135	235	335
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	4	5,5	7,5
Leistungsaufnahme	max. W		15	
Druckluft	bar		4,5	
Taktrate ¹⁾	ca. Etiketten/min		20	

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s



Druckstempel

Etiketten werden präzise auf ebene Flächen, auch vertieft, angedrückt.



Druckstempel mit Dämpfungsbela

Bei harten Oberflächen dient der Belag zusätzlich zur Geräuschkämpfung. Die Verwendung ist ebenfalls vorteilhaft bei rauen Strukturen oder geringen Unebenheiten.

Druckstempel mit Etikettenanschlag

Bei kleinen Etiketten gewährleistet der Anschlag eine sehr genaue Positionierung auf das Produkt.



Blasstempel

für empfindliche Oberflächen oder wenn das Produkt in Bewegung ist. Die Etiketten werden durch einen Luftstoß auf das Produkt angeblasen. Der Abstand von 5 bis 10 mm zur Produktoberfläche wird mit einem Anschlag am Hubzylinder eingestellt.

			Druckstempel	Druckstempel mit Dämpfungsbela	Druckstempel mit Etikettenanschlag	Blasstempel
Übergabemodule			4214 L/R 11 F	4214 L/R 12 F	4214 L/R 61 F	4214 L/R 2100
Etikettenbreite	HERMES Q2	mm	4 - 58	10 - 58	10 - 58	10 - 58
	HERMES Q4/Q4.3	mm		10 - 80		
Etikettenhöhe	HERMES Q2	mm	4 - 40	8 - 40	4 - 40	10 - 40
	HERMES Q4/Q4.3	mm	8 - 40	8 - 40	8 - 40	10 - 40
Eintauchtiefe Stempel F ²⁾		bis mm	90	90	90	-

²⁾ Am Deckel HERMES Q2/Q4/Q4.3 Ausschnitt Maß F Standard 60 mm, optional 100 mm

Hubapplikator HQ 4414

für sehr präzises Etikettieren in Echtzeit von sehr kleinen bis mittelgroßen Etiketten. Die genaue Position auf dem Produkt ist in x- und y-Richtung justierbar. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spende kante positioniert. Das Etikett wird während des Drucks übernommen. Zwei Kurzhubzylinder positionieren den Stempel horizontal in die Etikettierposition. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt. Die Länge des Hubzylinders bestimmt den maximalen Abstand von der Spende kante zum Produkt.



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

Optionen

5.17 **Druckminderventil**

5.18 **Kraftreduzierter Applikator**

4.4



Hubapplikatoren		HQ 4414 L/R-200	HQ 4414 L/R-300	HQ 4414 L/R-400
Produkt während der Etikettierung	in Ruhe	■		
Etikettierung auf das Produkt		von oben, von unten, von der Seite		
Produkthöhe	variabel	■		
Horizontale Kurzhubzylinder	x-Richtung mm	3 - 7		
	y-Richtung mm	11 - 15		
Produktabstand zur Geräteunterkante	bis mm	135	235	335
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	5	5,5	6
Leistungsaufnahme	max. W	15		
Druckluft	bar	4,5		
Taktrate ¹⁾	ca. Etiketten/min	25		

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s



Druckstempel

Etiketten werden präzise auf ebene Flächen, auch vertieft, angedrückt.



Druckstempel mit Dämpfungsbela g

Bei harten Oberflächen dient der Bela g zusätzlich zur Geräuschkämpfung. Die Verwendung ist ebenfalls vorteilhaft bei rauen Strukturen oder geringen Unebenheiten.



Druckstempel mit Etikettenanschlag

Bei kleinen Etiketten gewährleistet der Anschlag eine sehr genaue Positionierung auf das Produkt.

			Druckstempel	Druckstempel mit Dämpfungsbela g	Druckstempel mit Etikettenanschlag
Übergabemodule			4414 L/R 11 F	4414 L/R 12 F	4414 L/R 61 F
Etikettenbreite	HERMES Q2	mm	4 - 58	10 - 58	10 - 58
	HERMES Q4/Q4.3	mm		10 - 114	
Etikettenhöhe	HERMES Q2	mm	4 - 80	8 - 80	4 - 80
	HERMES Q4/Q4.3	mm		8 - 80	
Eintauchtiefe Stempel F ²⁾		bis mm		120	

²⁾ Am Deckel HERMES Q2/Q4/Q4.3 Ausschnitt Maß F Standard 60 mm, optional 100 mm

Schwenk-Hubapplikator HQ 4514

zum Etikettieren in Echtzeit an Innenflächen von Profilen und Röhren. Die genaue Position auf dem Produkt wird durch einen Anschlag am Hubzylinder eingestellt. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spendeckante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Ein Drehzylinder schwenkt den Stempel in die Etikettierebene. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett in die Etikettierposition geführt.



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

4.5



Schwenk-Hubapplikator		HQ 4514 L/R-200	HQ 4514 L/R-300	HQ 4514 L/R-400
Produkt während der Etikettierung	in Ruhe	■		
Etikettierung auf das Produkt		von oben, von unten, von der Seite		
Produkthöhe	fest	■		
Vertikaler Schwenkwinkel		120°		
Abstand Unterkante Gerät bis Oberkante Etikett	bis mm	150 ²⁾	250 ²⁾	350 ²⁾
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	6	6,5	7
Leistungsaufnahme	max. W	15		
Druckluft	bar	4,5		
Taktrate ¹⁾	ca. Etiketten/min	20		

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

²⁾ abhängig von der Etikettenhöhe



Blasstempel


Mit einem Abstand von 5 bis 10 mm zur Produktoberfläche werden die Etiketten durch einen Luftstoß auf das Produkt angeblasen.

Übergabemodul			Blasstempel 4514 L/R 2100
Etikettenbreite	HERMES Q2	mm	10 - 58
	HERMES Q4/Q4.3	mm	10 - 80
Etikettenhöhe		mm	10 - 60

Fahnenapplikator HQ 4712

für präzises Etikettieren in Echtzeit auf Rundmaterialien wie Kabel, Schläuche, Rohre etc. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spendekante positioniert. Das Etikett wird während des Drucks übernommen. Ein Hubzylinder bringt es auf die Etikettierposition. Mit dem weiteren Zylinder wird das Etikett über eine Kurvensteuerung um das Rundmaterial geführt. Dabei wird es zuerst an den Enden präzise verklebt und erst anschließend an das Rundmaterial angepresst. Die Länge des Hubzylinders bestimmt den maximalen Abstand von der Spendekante zum Produkt.





Zubehör

- 5.13 Blasrohr
- 5.14 Druckluftwartungseinheit



Fahnenapplikator		HQ 4712
Produkt während der Etikettierung	in Ruhe	■
Etikettierung auf das Produkt		von oben, von unten, von der Seite vertikal gedreht: 0 - 180° im Uhrzeigersinn; andere auf Anfrage
Produkthöhe	fest	■
Produktabstand zur Geräteunterkante	min. mm	70
bei Zylinderhub 300	bis mm	260
Eintauchtiefe Zange	mm	55
Versatz P	bis mm	1,0 ²⁾
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	8
Leistungsaufnahme	max. W	15
Druckluft	bar	4,5
Taktrate nur Drucken und Etikettieren ³⁾	ca. Etiketten/min.	15

¹⁾ Bei Etikettenbreiten 50 bis 58 mm ist ein Abstandhalter notwendig.
²⁾ abhängig von der Etikettenqualität
³⁾ Ermittelt bei Druckgeschwindigkeit 100 mm/s
⁴⁾ Fahne am Produkt benötigt an einer Seite >60 mm Freiraum ohne Komponenten, Biegung oder Stufe




Übergabemodul		Formstempel
		4712 L 300
Etikettenbreite	HERMES Q4L/Q4.3L mm	50 ¹⁾ - 100
Etikettenhöhe	mm	10 - 50
Durchmesser	mm	3 - 16

Frontseitenapplikatoren HQ 3014, HQ 3016

für das Etikettieren in Echtzeit auf Verpackungen im Durchlauf.
Die Etiketten werden bevorzugt auf der Front- oder Rückseite aufgebracht. Eine Etikettierung von oben oder von der Seite ist möglich.

Der Stempel ist vor der Spendekante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Mit dem Drehzylinder wird das Etikett auf die Verpackung abgesetzt. Ein Sensor erkennt die Verpackung. Dieser steuert nach dem Etikettiervorgang den Schwenkhebel und Stempel in seine Ausgangslage.




Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

4.7



Frontseitenapplikatoren		HQ 3014 L/R-200	HQ 3014 L/R-300	HQ 3014 L/R-400	HQ 3014 L/R-600	HQ 3016 L/R-200	HQ 3016 L/R-300	HQ 3016 L/R-400	HQ 3016 L/R-600
Verpackung während der Etikettierung	in Ruhe	■							
	in Bewegung	■							
Etikettierung auf die Verpackung		von oben, von der Seite, von vorne, von hinten							
Verpackungshöhe	variabel	■							
Schwenkhebellänge ¹⁾	mm	200	300	400	600	200	300	400	600
Schwenkwinkel		0 - 90°							
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	9	9,5	10,5	11,5	9,5	10	11	12
Leistungsaufnahme	max. W	15							
Druckluft	bar	4,5							
Taktrate ²⁾	ca. Etiketten/min	15							

¹⁾ Schwenkhebellänge wird definiert als die erreichbare 90°-Etikettenposition (Unterkante Etikett) unterhalb der HERMES Q-Standfläche.

²⁾ Ermittelt bei 200 mm Schwenkhebellänge, Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s



Druckstempel

Etiketten werden präzise auf ebene Flächen, auch vertieft, angedrückt.



Druckstempel gefedert

Die gefederte Saugplatte erlaubt das Etikettieren auf schrägen Flächen bis 15°. Im Bereich des Etiketts darf die Abweichung in der Höhe bis 10 mm betragen.



Blasstempel

Mit einem Abstand von 5 bis 10 mm zur Oberfläche einer Verpackung werden die Etiketten durch einen Luftstoß auf die Verpackung angeblasen.

Übergabemodule			Druckstempel 3014, 3016 L/R 1100	Druckstempel gefedert 3014, 3016 L/R 3100	Blasstempel 3014 L/R 2100
Etikettenbreite	HERMES Q4/Q4.3	mm	25 - 114	80 - 114	25 - 114
	HERMES Q6.3	mm	25 - 174	80 - 174	-
Etikettenhöhe	HERMES Q4/Q4.3	mm	8 - 250	80 - 250	10 - 100
	HERMES Q6.3	mm	25 - 250	80 - 250	25 - 100

Hubapplikatoren HQ 4014, HQ 4016

für das Etikettieren in Echtzeit vorzugsweise auf Verpackungen. Je nach Stempeltyp ist die Verpackung während des Etikettiervorgangs in Ruhe oder in Bewegung. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spendeckante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett auf die Verpackung abgesetzt. Ein Sensor erkennt die Verpackung und steuert den Stempel in seine Ausgangslage zurück.

Die Länge des Hubzylinders bestimmt den maximalen Abstand von der Spendeckante zur Verpackung.



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

Optionen

5.17 **Druckminderventil**

5.18 **Kraftreduzierter Applikator**

4.8



Hubapplikatoren	HQ 4014L/R-200	HQ 4014L/R-300	HQ 4014L/R-400	HQ 4014L/R-600	HQ 4016L/R-200	HQ 4016L/R-300	HQ 4016L/R-400	HQ 4016L/R-600
Verpackungshöhe variabel	■							
Verpackung während der Etikettierung in Ruhe	■							
Etikettierung auf die Verpackung	von oben, von unten, von der Seite			von oben, von unten	von oben, von unten, von der Seite			von oben, von unten
Abstand der Verpackung zur Geräteunterkante bis mm	130	230	330	530	130	230	330	530
Gewicht des Applikators ohne Verpackung kg	5	5	7	9	5	5,5	7,5	9,5
Leistungsaufnahme max. W	15							
Druckluft bar	4,5							
Taktrate ¹⁾ ca. Etiketten/min	25							

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s



Druckstempel

Etiketten werden präzise auf ebene Flächen, auch vertieft, angedrückt.



Universalstempel

Etiketten werden auf ebenen Flächen angedrückt. Die Bohrungen zum Ansaugen der Etiketten sind im Abstand von 5 mm vorgebohrt und mit einer Gleitfolie abgedeckt. Sie werden entsprechend der Etikettengröße mit einem Lochwerkzeug geöffnet. Zwei Ersatzfolien werden mitgeliefert.



Druckstempel gefedert

Die gefederte Saugplatte erlaubt das Etikettieren auf schrägen Flächen bis 15°. Die Abweichung darf im Bereich des Etiketts in der Höhe bis 10 mm betragen.



Universalstempel gefedert

Die gefederte Saugplatte erlaubt das Etikettieren auf schrägen Flächen bis 15°. Die Abweichung darf im Bereich des Etiketts in der Höhe bis 10 mm betragen. Die Bohrungen zum Ansaugen der Etiketten sind im Abstand von 5 mm vorgebohrt und mit einer Gleitfolie abgedeckt. Zwei Ersatzfolien werden mitgeliefert.

Übergabemodule			Druckstempel	Universalstempel	Druckstempel gefedert	Universalstempel gefedert
			4014, 4016 L/R 11 F	4014 L/R 1100	4014, 4016 L/R 3100	4014 L/R 3100
Etikettenbreite	HERMES Q4/Q4.3	mm	20 - 114	75 / 90	80 - 114	116 / 116
	HERMES Q6.3	mm	50 - 174	-	80 - 174	-
Etikettenhöhe	HERMES Q4/Q4.3	mm	20 - 210	60 / 90	80 - 210	102 / 152
	HERMES Q6.3	mm	25 - 210	-	80 - 210	-
Eintauchtiefe Stempel F ²⁾		bis mm	140	-	-	-

²⁾ Am Deckel HERMES Q2/Q4/Q4.3 Ausschnitt Maß F Standard 60 mm, optional 100 mm, auf Anfrage bis 120 mm
Am Deckel HERMES Q6.3 Ausschnitt Maß F Standard 25 mm, auf Anfrage bis 120 mm

Hubapplikatoren HQ 4014, HQ 4016

für das Etikettieren in Echtzeit auf Verpackungen. Je nach Stempeltyp ist die Verpackung während des Etikettiervorgangs in Ruhe oder in Bewegung. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spendeante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Mit dem Hubzylinder wird das Etikett auf die Verpackung abgesetzt. Ein Sensor erkennt die Verpackung und steuert den Stempel in seine Ausgangslage zurück.

Die Länge des Hubzylinders bestimmt den maximalen Abstand von der Spendeante zur Verpackung.

4.8



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

Option

5.17 **Druckminderventil**

5.18 **Kraftreduzierter Applikator**

Hubapplikatoren		HQ 4014L/R-200	HQ 4014L/R-300	HQ 4014L/R-400	HQ 4014L/R-600	HQ 4016L/R-200	HQ 4016L/R-300	HQ 4016L/R-400	HQ 4016L/R-600
Verpackung während der Etikettierung	in Ruhe	Blasstempel, Übereckstempel							
	in Bewegung	Blasstempel, Anrollstempel							
Etikettierung auf die Verpackung	von oben	Blasstempel, Anrollstempel, Übereckstempel							
	von unten	Blasstempel, Anrollstempel							
	von der Seite	Blasstempel, Anrollstempel		-	Blasstempel, Anrollstempel				-
Abstand der Verpackung zur Geräteunterkante	Blasstempel bis mm	140	240	340	540	-	-	-	-
	Anrollstempel bis mm	160	260	360	560	160	260	360	560
	Übereckstempel bis mm	100	200	300	500	-	-	-	-
Verpackungshöhe	fest	Blasstempel							
	variabel	Anrollstempel, Übereckstempel							
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	5	5	7	9	5,5	5,5	7,5	9,5
Leistungsaufnahme	max. W	15							
Druckluft	bar	4,5							
Taktrate ¹⁾	ca. Etiketten/min	25							

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s




Blasstempel

für empfindliche Oberflächen oder wenn die Verpackung in Bewegung ist. Die Etiketten werden durch einen Luftstoß auf die Verpackung angeblasen. Der Abstand von 5 bis 10 mm zur Oberfläche einer Verpackung wird mit einem Anschlag am Hubzylinder eingestellt.



Anrollstempel

Die Etiketten werden während des Transports auf ebene Flächen der Verpackung angerollt.



Übereckstempel

Die Etiketten werden an zwei angrenzenden Seiten einer Verpackung angebracht. Der Stempel etikettiert die erste Etikettenhälfte auf die Oberseite. Anschließend wird die zweite Etikettenhälfte angerollt.

Übergabemodule			Blasstempel 4014 L/R 2100	Anrollstempel 4014, 4016 L/R 4100	Übereckstempel 4014 L/R 5100
Etikettenbreite	HERMES Q4/Q4.3	mm	20 - 114	25 - 114	20 - 114
	HERMES Q6.3	mm	auf Anfrage	50 - 174	-
Etikettenhöhe	HERMES Q4/Q4.3	mm	20 - 100	80 - 250	60 - 210
	HERMES Q6.3	mm	auf Anfrage	80 - 250	-

Hubapplikator HQ 4024

- 90% Einsparung von Druckluft
- variable Etikettenhöhe mit einem Druckstempel

Für das Etikettieren auf Verpackungen mit variablen Höhen in Echtzeit.

Mit dem gefederten Druckstempel werden die Etiketten auch auf schräge Flächen sicher etikettiert. Dazu gibt es drei Varianten für Etikettenhöhen von 40 bis 100, 150 und 200 mm bei Breiten von jeweils 50 – 105 mm.

Das Ansaugen der Etiketten erfolgt ohne Stützluft durch einen elektrisch angetriebenen Lüfter. Druckluft wird nur für den Hubzylinder benötigt.



Zubehör

5.14 Druckluftwartungseinheit

Option

5.17 Druckminderventil




Hubapplikator		HQ 4024 L/R-200	HQ 4024 L/R-300	HQ 4024 L/R-400	HQ 4024 L/R-600
Abstand Geräteunterkante zur Verpackung	bis mm	135	235	335	535
Verpackungshöhe	variabel	■			
Höhenunterschied der Verpackung	max. mm	100	200	300	500
Etikettierung auf die Verpackung		von oben, von unten, von der Seite			von oben
Verpackung während der Etikettierung	in Ruhe	■			
Überwachungen	Sensor 1	Grundstellung obere Endlage			
	Sensor 2	Etikett auf Druckstempel			
	Sensor 3	Etikettierposition / untere Endlage			
Leistungsaufnahme	max. W	30			
Druckluft	bar	4,5			
Taktrate ¹⁾	ca. Etiketten/min	30			

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Druckstempel gefedert

Etiketten werden präzise auf ebene Flächen angedrückt.




Druckstempel gefedert			4024-3000 105 x 100	4024-3000 105 x 150	4024-3000 105 x 200
Etiketten	Breite	mm	50 - 105	50 - 105	50 - 105
	Höhe	mm	40 - 100	80 - 150	120 - 200
	Dicke	µm	110	110	110

Hub-Blasapplikator HQ 4614

für das Etikettieren in Echtzeit von verschiedenen hohen Verpackungen im Durchlauf. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Der Stempel ist vor der Spende kante positioniert. Das Etikett wird während des Druckens übernommen. Mit dem Hubzylinder wird der Stempel über einen Sensor gesteuert circa 10 mm über der Verpackung positioniert. Die Länge des Hubzylinders bestimmt die maximalen Höhenunterschiede der Verpackungen.



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.14 **Druckluftwartungseinheit**

4.10



Hub-Blasapplikator		HQ 4614 L/R-200	HQ 4614 L/R-300	HQ 4614 L/R-400
Abstand Geräteunterkante zur Verpackung	bis mm	140	240	340
Verpackungshöhe	variabel	■		
Etikettierung auf die Verpackung		von oben, von unten, von der Seite		
Verpackung während der Etikettierung	in Ruhe	■	■	■
	in Bewegung	■	■	■
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	n.a.	5,5	6,5
Leistungsaufnahme	max. W	15		
Druckluft	bar	4,5		
Taktrate ¹⁾	ca. Etiketten/min	25		

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Blasstempel

Mit einem Abstand von 5 bis 10 mm zur Oberfläche einer Verpackung werden die Etiketten durch einen Luftstoß auf die Verpackung angeblasen.




Blasstempel			4614L/R-2100 B x H
Etikettenbreite	HERMES Q4/Q4.3	mm	20 - 114
	HERMES Q6.3	mm	auf Anfrage
Etikettenhöhe	HERMES Q4/Q4.3	mm	20 - 100
	HERMES Q6.3	mm	auf Anfrage

Spendemodule HQ 5112, HQ 5114, HQ 5116

für die Serienetikettierung von Verpackungen im Durchlauf. Mit der verstellbaren Umlenkrolle wird die Etikettenposition an der Spendezunge eingestellt. Die Etikettierung kann von allen Seiten vorgenommen werden.

Während des Spendevorgangs wird gleichzeitig das nächste Etikett gedruckt. Die Geschwindigkeit des Transportbands muss der Druckgeschwindigkeit angepasst werden.



Zugwalze

Mit dem Spendemodul ist eine Zugwalze aus Stahl notwendig.

Spendemodul			HQ 5112 L/R	HQ 5114 L/R	HQ 5116 L/R
Etikettenbreite	HERMES Q2	mm	10 - 58	-	-
	HERMES Q4/Q4.3	mm	-	25 - 114	-
	HERMES Q6.3	mm	-	-	46 - 174
Etikettenhöhe		mm	10 - 250	25 - 250	
Abstand Druckzeile zur Spendekante		mm	400 - 600		
Verpackung während der Etikettierung	in Bewegung		■		
Etikettierung auf die Verpackung			von oben, von unten, von der Seite		
Verpackungshöhe		fest	■		
Abstand der Verpackung zur Geräteunterkante		mm	80		
Geschwindigkeit der Verpackung		mm/s	muss der Druckgeschwindigkeit entsprechen / 50 - 250 in 25er-Schritten		
Gewicht des Moduls	ohne Verpackung	kg	n.a.	3	7
Leistungsaufnahme		max. W	n.a.		
Taktrate ¹⁾		ca. Etiketten/min	60		

¹⁾ Ermittelt bei Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Saugbandapplikatoren HQ 5314, HQ 5316

für das Etikettieren in Echtzeit auf Verpackungen im Durchlauf. Die Etikettierung kann von allen Seiten auf eine ebene Fläche vorgenommen werden.

Der Saugbandapplikator ist vor der Spenderkante positioniert. Das bedruckte Etikett wird mit dem Riementransportband zur Spendeposition transportiert und durch ein externes Signal auf die Verpackung etikettiert.



Saugbandapplikator		HQ 5314-2	HQ 5314-3	HQ 5314-4	HQ 5316-2	HQ 5316-3	HQ 5316-4
Etikettierung		auf die Fläche					
Spenderichtung		links und rechts					
Etikettenbreite	HERMES Q4/Q4.3	20 - 114	20 - 114	20 - 114	-	-	-
	HERMES Q6.3	-	-	-	46 - 174	46 - 174	46 - 174
Etikettenhöhe	mm	60 - 256	60 - 356	60 - 456	60 - 256	60 - 356	60 - 456
Verpackung während der Etikettierung	in Bewegung	■					
Etikettierung auf die Verpackung		von oben, von unten, von der Seite					
Verpackungshöhe	fest	■					
Geschwindigkeit der Verpackung	bis m/s	0,5					
Lücke zwischen den Verpackungen	min. m	0,5					
Riementransportgeschwindigkeit ¹⁾	mm/s	100 - 500					
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	7	7	7	8	8	8
Leistungsaufnahme	max. W	90					
Taktrate ²⁾	bis Etiketten/min	30					
Etikettenabstand zum Transportband bei Seitenetikettierung	mm	Maß Y = 20					

¹⁾ Die Geschwindigkeit der Verpackung muss gleich oder höher als die Riementransportgeschwindigkeit sein.

²⁾ Ermittelt bei 100 mm Etikettenhöhe, Druckgeschwindigkeit 250 mm/s

Saugbandapplikatoren HQ 5414, HQ 5416

für das Etikettieren in Echtzeit auf Verpackungen im Durchlauf. Die Etikettierung kann von oben oder von der Seite auf einen Zylinder bzw. über Eck vorgenommen werden.

Der Saugbandapplikator ist vor der Spende kante positioniert. Das bedruckte Etikett wird mit dem Riementransportband zur Spende positioniert und durch ein externes Signal auf die Verpackung etikettiert.



Saugbandapplikator		HQ 5414-3	HQ 5414-4	HQ 5416-3	HQ 5416-4
Etikettierung		auf den Zylinder und über Eck			
Spenderichtung		links und rechts			
Etikettenbreite	HERMES Q4/Q4.3	mm	20 - 114	20 - 114	-
	HERMES Q6.3	mm	-	-	46 - 174
Etikettenhöhe	mm	80 - 356	80 - 456	80 - 356	80 - 456
Verpackung während der Etikettierung		in Bewegung			
Etikettierung auf die Verpackung		von oben, von der Seite			
Verpackungshöhe	fest	■			
	variabel	■			
Geschwindigkeit der Verpackung	bis m/s	0,3			
Lücke zwischen den Verpackungen	min. m	0,5			
Standfestigkeit auf Applikationshöhe		F ¹⁾ = 30 N			
Überecketikettierung	bis mm	Maß X = 160			
Riementransportgeschwindigkeit ²⁾	mm/s	100 - 300			
Gewicht des Applikators	ohne Verpackung kg	7	7	8,5	8,5
Leistungsaufnahme	max. W	90			
Taktrate ³⁾	bis Etiketten/min	15			
Etikettenabstand zum Transportband bei Seitenetikettierung		mm			
		Maß Y = 20			

¹⁾ F = Kraft, die benötigt wird, um das Riementransportband zu schwenken

²⁾ Die Geschwindigkeit der Verpackung muss gleich oder höher als die Riementransportgeschwindigkeit sein.

³⁾ Ermittelt bei 100 mm Etikettenhöhe, Druckgeschwindigkeit 250 mm/s

Spendetisch HQ 5714

Der Spendetisch ist ein Übergabemodul für HERMES Q 4 und ermöglicht die Abnahme von gedruckten und vorgespendeten Etiketten durch einen Roboter. Die Etiketten befinden sich während der Abnahme in Ruhe.

Die Etiketten werden nach dem Drucken und Spenden über die verlängerte Spendekante, mit der Kleberseite zum Spendetisch, zur Übergabe an den Roboterstempel bereitgestellt. Die Etiketten befinden sich während der Abnahme in Ruhe. Nach der Abnahme kann ein automatischer Rückzug am Drucker erfolgen.

Die Einbaulage des Systems ist für die vertikale Abnahme konzipiert.

Optional kann das gedruckte Etikett über einen bauseitigen Scanner vor der Übernahme auf den Druckstempel verifiziert werden. Zur Unterstützung der Etikettenübergabe auf den Druckstempel kann optional über ein Kammersystem mit Stützluftbohrung gearbeitet werden.

4.14



Spendetisch		HQ 5714L-100	HQ 5714R-100
Etikettenbreite	mm	38-114	
Etikettenhöhe	mm	18-100	
Orientierung		links	rechts
Etikett während der Abnahme		in Ruhe	
Etikettenmaterial		Papier, Kunststoff mit Freigabe	
Etikettenübergabe Toleranz	mm	± 0,5	
Druckluft	bar	ohne; optional 4,5 bar	
Taktrate	bis Etiketten/min	30	


Blasbox HQ 6114

für das schnelle Etikettieren im Durchlauf oder Stillstand.
Die Etiketten werden von einem Lüfter angesaugt
und von einem kräftigen Luftstoß durch ausgerichtete Düsen
abgeblasen. Der Abstand von der Verpackung zur Spendekante
beträgt je nach Etikettengröße bis 200 mm.

1 Schablone

zum Abdecken der Saug- und Blasbohrungen außerhalb
des Etiketts

Sie ist im Lochraster 8 x 8 mm vorgeritzt und kann einfach
auf die Etikettengröße angepasst werden. Durch Einschieben
zwischen dem Saugblock und den Gleitschienen wird die
Fläche außerhalb des Etiketts abgedeckt. Im Lieferumfang
sind fünf Schablonen enthalten.



Zubehör

5.13 **Blasrohr**

5.16 **Druckluftwartungseinheit mit Absperrhahn**

Blasbox			HQ 6114 L/R	
Etikettenbreite	HERMES Q4/Q4.3	mm	50 -114	kleinere Größen auf Anfrage
Etikettenhöhe		mm	50 -125	kleinere Größen auf Anfrage
Verpackung während der Etikettierung	in Ruhe		■	
	in Bewegung		■	
Etikettierung auf die Verpackung			von oben, von unten, von der Seite	
Verpackungshöhe	variabel		■	
Abstand der Verpackung zur Spendekante bis mm			200	
Gewicht der Blasbox ohne Verpackung kg			4	
Leistungsaufnahme max. W			90	
Druckluft bar			4,5	
Taktrate ¹⁾ bis Etiketten/min			100	

¹⁾ Ermittelt bei 50 mm Etikettenhöhe, Druckgeschwindigkeit 250 mm/s, 100 ms Blaszeit sowie 100 mm Abstand der Verpackung zur Spendekante

Zubehör für Applikatoren

5.13



Blasrohr

für Stützluft. Zur Unterstützung der Etikettenübernahme wird das Etikett von unten gegen den Stempel geblasen.

Für 2"-, 4"- oder 6"-Etikettieranwendungen lieferbar

5.14



Druckluftwartungseinheit

zur Druckluftaufbereitung; Voreinstellung 4,5 bar

In Ausführung links und rechts lieferbar

Lieferung mit Feinfilter, Druckregelventil, Druckanzeige, Schlauch zum Anschluss an den Drucklufteingang des Applikators sowie Befestigungsmaterial für die Montage am Gehäuse oder Bügel.

5.16



Druckluftwartungseinheit mit Absperrhahn für Blasbox

zur kompletten Entlüftung der Schlauchleitungen nach der

Druckluftwartungseinheit; in Ausführung links oder rechts lieferbar

Montagebeispiele Druckluftwartungseinheiten



Montage am Gehäuse

Montage am Bügel

Optionen für Applikatoren

5.17



Druckminderventil

zur Reduktion des Anpressdrucks des Hubzylinders auf das Produkt

5.18



Kraftreduzierter Applikator

für Handarbeitsplätze ohne Schutzhaube

Der Zylinderdurchmesser ist auf 12 mm reduziert.

Das Sicherheitsventil begrenzt die Druckluft auf 4,8 bar.

Verletzungen werden vermieden.


Montagehilfen HERMES Q

Pos.	Benennung	1.1	1.2		1.3
		HERMES Q2	HERMES Q4.3	HERMES Q4	HERMES Q6.3
6.1	Adapterplatte	☐	☐	☐	☐
6.2	Profile 40, 80, 120, 160, 200, 300 mm	☐	☐	☐	☐
6.3	Grundplatte 500 x 255 mm	☐	☐	☐	-
6.4	Grundplatte mit XY-Anschlag und Produktsensor	☐	☐	☐	-

Montagefuß

für die Installation auf einem Tisch oder den Einbau in eine Fertigungslinie; in linker und rechter Ausführung lieferbar

Die Größe des Montagefußes kann bei Bedarf auf die Anwendung abgestimmt werden.



6.1



1 Adapterplatte

Das Etikettiersystem wird auf der Adapterplatte befestigt. Alternativ kann es mit der Adapterplatte mit dem Profil direkt an der Produktionslinie befestigt werden.

6.2



2 Profil

Alu-Vierkantprofil
Standardlängen 40, 80, 120, 160, 200, 300 mm

6.3



3 Grundplatte

zur Befestigung der Produktaufnahme
Standardgröße 500 x 255 mm

6.4



4 Grundplatte mit XY-Anschlag und Produktsensor

Standardgröße 500 x 255 mm


Montagehilfen HERMES Q

Pos.	Benennung	1.1	1.2		1.3
		HERMES Q2	HERMES Q4.3	HERMES Q4	HERMES Q6.3
6.5	Bügel	☐	☐	☐	☐
6.6	Kreuzklemme für Profil 50 x 50 mm	☐	☐	☐	☐
6.7	Flanschklemme für Profil 50 x 50 mm	☐	☐	☐	☐
6.8	Bodenstativ 1601	☐	☐	☐	☐
6.9	Bodenstativ 1602	☐	☐	☐	☐
6.10	Bodenstativ 1201	☐	☐	☐	☐




Bügel

zur Montage am Bodenstativ



Kreuzklemme für Profil 50 x 50 mm


zum Verschieben horizontal und vertikal



Flanschklemme für Profil 50 x 50 mm

zum Verschieben horizontal oder Drehen um eine Achse

Bodenstativ HERMES Q




Zur Installation des HERMES Q in einer Fertigungslinie. Durch die Verstellmöglichkeiten kann er in drei Achsen zum Etikettierprodukt positioniert werden. Zusätzlich ist ein Schwenken möglich.

Bodenstativ 1601

Bevorzugte Anwendung bei Einsatz an verschiedenen Linien. Das Bodenstativ ist mobil und kann am Einsatzort über Stellfüße arretiert und ausgerichtet werden.

Bodenstativ	1601
Grundgestell	Lenkrollen, Stellfüße
Einstellung der Höhe und Tiefe	Schraubklemmung
Belastung bei Ausladung 500 mm	bis kg 50
Gewicht	kg 36



Bodenstativ 1602



Bevorzugte Anwendung bei häufiger Verstellung der Etikettierposition in Höhe und Tiefe. Durch die Zahnstangenverstellung kann der HERMES Q in x- und z-Richtung zum Produkt positioniert werden.

Bodenstativ	1602
Grundgestell	Stellfüße
Einstellung der Höhe der Tiefe	Zahnstange / Kurbel Zahnstange / Handrad
Belastung bei Ausladung 500 mm	bis kg 50
Gewicht	kg 38

Beispiele Stativmontage



Etikettieren in Transportrichtung
von oben

von der Seite




Etikettieren quer zur Transportrichtung
von oben

von der Seite



Bodenstativ HERMES Q



Bodenstativ 1201

Zur horizontalen Montage von HERMES Q an einer Fertigungslinie. Die Einstellung der Höhe erfolgt stufenlos durch eine innenliegende Spindel.



Die Druckluftwartungseinheit und die Meldelampe können am Bügel montiert werden.

Bodenstativ		1201
Stellfüße einstellbar	mm	± 15
Belastung	max. kg	75
(1) Unterkante Etikett-Boden ¹⁾	mm	720-960
(2) Tiefe längs zur Transportrichtung	mm	± 100
Gewicht	ca. kg	40

¹⁾ Weitere Maße auf Anfrage


Lieferprogramm HERMES Q

Etikettendrucker L

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
1.1		6010003	Etikettendrucker HERMES Q2L/300-2
		6010004	Etikettendrucker HERMES Q2L/600-2
1.2		6010005	Etikettendrucker HERMES Q4L/300-2
		6010006	Etikettendrucker HERMES Q4L/600-2
		6010007	Etikettendrucker HERMES Q4.3L/200-2
		6010008	Etikettendrucker HERMES Q4.3L/300-2
1.3		6010009	Etikettendrucker HERMES Q6.3L/200-2
		6010010	Etikettendrucker HERMES Q6.3L/300-2
1.1		6010011	Etikettendrucker HERMES Q2L/300-3
		6010012	Etikettendrucker HERMES Q2L/600-3
1.2		6010013	Etikettendrucker HERMES Q4L/300-3
		6010014	Etikettendrucker HERMES Q4L/600-3
		6010015	Etikettendrucker HERMES Q4.3L/200-3
		6010016	Etikettendrucker HERMES Q4.3L/300-3
1.3		6010017	Etikettendrucker HERMES Q6.3L/200-3
		6010018	Etikettendrucker HERMES Q6.3L/300-3

xxxxxxx.250 bei HERMES Q mit Optionen

Etikettendrucker R

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
1.1		6010023	Etikettendrucker HERMES Q2R/300-2
		6010024	Etikettendrucker HERMES Q2R/600-2
1.2		6010025	Etikettendrucker HERMES Q4R/300-2
		6010026	Etikettendrucker HERMES Q4R/600-2
		6010027	Etikettendrucker HERMES Q4.3R/200-2
		6010028	Etikettendrucker HERMES Q4.3R/300-2
1.3		6010029	Etikettendrucker HERMES Q6.3R/200-2
		6010030	Etikettendrucker HERMES Q6.3R/300-2
1.1		6010031	Etikettendrucker HERMES Q2R/300-3
		6010032	Etikettendrucker HERMES Q2R/600-3
1.2		6010033	Etikettendrucker HERMES Q4R/300-3
		6010034	Etikettendrucker HERMES Q4R/600-3
		6010035	Etikettendrucker HERMES Q4.3R/200-3
		6010036	Etikettendrucker HERMES Q4.3R/300-3
1.3		6010037	Etikettendrucker HERMES Q6.3R/200-3
		6010038	Etikettendrucker HERMES Q6.3R/300-3

xxxxxxx.250 bei HERMES Q mit Optionen

Lieferumfang Etikettendrucker HERMES Q

Etikettendrucker HERMES Q
Netzkabel Typ E+F, 1,8 m
Anschlusskabel USB, 1,8 m
Montageanleitung DE/EN

Online verfügbar



<https://setup.cab.de>

Montageanleitung DE/EN/FR
Konfigurationsanleitung DE/EN/FR
Serviceanleitung DE/EN
Ersatzteilliste DE/EN
Programmieranleitung EN
Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für
Windows 10 Server 2016
Windows 11 Server 2019
Server 2022
Server 2025

Apple Mac OS X-Druckertreiber DE/EN/FR
Linux-Druckertreiber DE/EN/FR
Etikettensoftware cablabel S3 Lite
cablabel S3 Viewer
Database Connector



Aktuelle Daten finden Sie auch im Internet unter
www.cab.de/hermesq

Optionen

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
3.1		6010860.250	Foliensparautomatik 4L
		6010861.250	Foliensparautomatik 6L
		6010862.250	Foliensparautomatik 4R
		6010863.250	Foliensparautomatik 6R
3.2		xxxxxxx.486	UHF-RFID/4/6.3 Modul RS
		xxxxxxx.488	UHF-RFID/4/6.3 Modul HS
3.3		6010591.xxx	Etikettenabwickler K40/2-2
		6010592.xxx	Etikettenabwickler K40/4-2
		6010593.xxx	Etikettenabwickler K40/6-2
		6010594.xxx	Etikettenabwickler K40/2-3
		6010595.xxx	Etikettenabwickler K40/4-3
		6010596.xxx	Etikettenabwickler K40/6-3
3.4		5961406.xxx	Adapter 40/50
3.5		5961262.xxx	Adapter 76/100
3.6		6010586.xxx	Abstandhalter Q L-2
		6010590.xxx	Abstandhalter Q R-2
		6010905.xxx	Abstandhalter Q L-3
		6010906.xxx	Abstandhalter Q R-3
3.7		5961650.xxx	Randsteller 10
3.8		6010500.xxx	Deckel 2L F60
		6010933.xxx	Deckel 2L F100
		6010501.xxx	Deckel 4L F60
		6010937.xxx	Deckel 4L F100
		6010502.xxx	Deckel 6L F25
		6010503.xxx	Deckel 2R F60
		6010939.xxx	Deckel 2R F100
		6010504.xxx	Deckel 4R F60
		6010941.xxx	Deckel 4R F100
		6010505.xxx	Deckel 6R F25
3.9		6010840.xxx	Kopfandrucksystem 2L
		6010841.xxx	Kopfandrucksystem 4L
		6010842.xxx	Kopfandrucksystem 6L
		6010843.xxx	Kopfandrucksystem 2R
		6010844.xxx	Kopfandrucksystem 4R
		6010845.xxx	Kopfandrucksystem 6R
3.10		6010557.xxx	Verlängerte Spendeckante +10 mm 2L
		6010558.xxx	Verlängerte Spendeckante +10 mm 4L
		6010559.xxx	Verlängerte Spendeckante +10 mm 6L
		6010563.xxx	Verlängerte Spendeckante +10 mm 2R
		6010564.xxx	Verlängerte Spendeckante +10 mm 4R
		6010565.xxx	Verlängerte Spendeckante +10 mm 6R
3.11		5954978.xxx	Druckwalze DRS2
		5954985.xxx	Druckwalze DRS4
		5954979.xxx	Druckwalze DRS6
3.12		5961640.xxx	Ableitbürste 2L
		5961644.xxx	Ableitbürste 4L
		5961642.xxx	Ableitbürste 2R
		5961646.xxx	Ableitbürste 4R
3.13		5961750.xxx	Zugwalze ZS2
		5961751.xxx	Zugwalze ZS4
		5961752.xxx	Zugwalze ZS6
3.14		5591816.xxx	Schnittstelle externer Etikettensensor
3.15		6010520.xxx	2-Port Ethernet Switch 10/100 Mbit/s
3.16		5977487.xxx	Etikettensensor L, modifiziert
		6010498.xxx	Etikettensensor R, modifiziert

xxx - .250 am Drucker montiert
.001 separate Lieferung

Lieferprogramm HERMES Q

Zubehör

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
2.1		5977370	SD-Speicherkarte
2.2		5977730	USB-Speicherstick
2.3		5978912	USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.4		5977731	USB-WLAN-Stick mit Stabantenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.6		5970071	Produktsensor, 3-polig
2.7		5964300	Produktsensor, 25-polig
2.8		5917651	I/O-Schnittstellenstecker SUB-D, 25-polig
2.9		6010560	Meldeleuchte
2.10		6010186	Externes Bedienfeld
		5907718.001	Anschlusskabel USB, 1,8 m
		5907730.001	Anschlusskabel USB, 3 m
		5907750.001	Anschlusskabel USB, 5 m
		5907760.001	Anschlusskabel USB, 11 m
		5907765.001	Anschlusskabel USB, 16 m
2.11		5948205	Etikettenauswahl - I/O-Box
2.12		5955710	Handtaster TR2
2.13		5955711	Fußtaster
2.14		5550818	Anschlusskabel RS232 C 9/9-polig, 3 m
2.15		auf Anfrage	Scanner CC200

Etikettensoftware

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
7.6		Bundle	cablabel S3 Lite (Download unter cab.de)
		5588001	cablabel S3 Pro, 1 WS
		5588100	cablabel S3 Pro, 5 WS
		5588101	cablabel S3 Pro, 10 WS
		5588150	cablabel S3 Pro, 1 Zusatzlizenz
		5588151	cablabel S3 Pro, 4 Zusatzlizenzen
		5588152	cablabel S3 Pro, 9 Zusatzlizenzen
		5588002	cablabel S3 Print, 1 WS
		5588105	cablabel S3 Print, 5 WS
		5588106	cablabel S3 Print, 10 WS
		5588155	cablabel S3 Print, 1 Zusatzlizenz
		5588156	cablabel S3 Print, 4 Zusatzlizenzen
		5588157	cablabel S3 Print, 9 Zusatzlizenzen
		in Vorbereitung	cablabel S3 Print Server
7.10		9008486	Programmieranleitung EN, gedrucktes Exemplar

Verschleißteile

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
		5977384.001	Druckkopf 2/300
		5977385.001	Druckkopf 2/600
		5977444.001	Druckkopf 4/300
		5987070.001	Druckkopf 4/600
		5977382.001	Druckkopf 4.3/200
		5977383.001	Druckkopf 4.3/300
		5977386.001	Druckkopf 6.3/200
		5977387.001	Druckkopf 6.3/300
		5954102.001	Druckwalze DR2
		5954180.001	Druckwalze DR4
		5954245.001	Druckwalze DR6
		5961015.001	Zugwalze ZR2
		5961298.001	Zugwalze ZR4
		5961220.001	Zugwalze ZR6

Bedienersprachen

Sprache	Montage- anleitung	Bedienfeld	Windows- Treiber	Service- anleitung	cablabel S3
Europäische Union					
Bulgarisch		X	X		X
Dänisch	X	X	X		
Deutsch	X	X	X	X	X
Estnisch		X	X		
Finnisch	X	X	X		
Französisch	X	X	X		X
Griechisch		X	X		
Italienisch	X	X	X		X
Englisch	X	X	X	X	X
Kroatisch	X	X	X	X	
Lettisch		X	X		
Litauisch		X	X		
Niederländisch	X	X	X		
Polnisch	X	X	X		X
Portugiesisch	X	X	X		
Rumänisch	X	X	X		
Schwedisch	X	X	X		
Slowakisch		X	X		
Slowenisch	X	X	X		
Spanisch	X	X	X		X
Tschechisch	X	X	X		X
Ungarisch	X	X	X		
Europa (ohne EU)					
Mazedonisch		X	X		
Norwegisch		X	X		
Russisch	X	X	X		X
Serbisch		X	X		
Türkisch		X	X		
Asien					
Chinesisch (vereinfacht)	X	X	X		X
Chinesisch (traditionell)	X	X	X		X
Japanisch		X	X		
Koreanisch	X	X	X		X
Thailändisch		x	X		
Naher Osten					
Arabisch		X			
Persisch		X			

Lieferumfang, Aussehen und technische Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Die Katalogangaben stellen keine Zusicherung oder Garantie dar.

Lieferprogramm HERMES Q

Applikatoren L

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung		Artikel-Nr.	Übergabemodule
4.1		5987532	Schwenkappikator	HQ 3214L-40	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 3214L-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 3214L-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 3214L-61 F B x H Blasstempel 3214L-2100 B x H
4.2		5987549 5987550 5987551 5989352	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4114L-200 HQ 4114L-300 HQ 4114L-400 HQ 4114L-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4114L-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4114L-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4114L-61 F B x H Blasstempel 4114L-2100 B x H Formstempel 4114L-8800 B x H
		5987802 5987803 5987804	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4116L-200 HQ 4116L-300 HQ 4116L-400	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4116L-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4116L-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4116L-61 F B x H Formstempel 4116L-8800 B x H
4.3		5987557 5987558 5987559	Hub-Dreh-Applikator Hub-Dreh-Applikator Hub-Dreh-Applikator	HQ 4214L-200 HQ 4214L-300 HQ 4214L-400	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4214L-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4214L-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4214L-61 F B x H Blasstempel 4214L-2100 B x H
4.4		5987573 5987574 5987575	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4414L-200 HQ 4414L-300 HQ 4414L-400	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4414L-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4414L-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4414L-61 F B x H
4.5		5987724 5987726 5987728	Schwenk-Hub-Applikator Schwenk-Hub-Applikator Schwenk-Hub-Applikator	HQ 4514L-200 HQ 4514L-300 HQ 4514L-400	xxxxxxx	Blasstempel 4514L-2100 B x H
4.6		5987548	Fahnenapplikator	HQ 4712L-300	xxxxxxx	Formstempel B x H
4.7		5987520 5987521 5987522 5989343	Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator	HQ 3014L-200 HQ 3014L-300 HQ 3014L-400 HQ 3014L-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 3014L-1100 B x H Druckstempel gefedert 3014L-3100 B x H Blasstempel 3014L-2100 B x H
		5987523 5987524 5987525 5989346	Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator	HQ 3016L-200 HQ 3016L-300 HQ 3016L-400 HQ 3016L-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 3016L-1100 B x H Druckstempel gefedert 3016L-3100 B x H
4.8		5987534 5987535 5987536 5987537	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4014L-200 HQ 4014L-300 HQ 4014L-400 HQ 4014L-600	5966147 5966148 5966149 5966150	Universalstempel 4014L-1100 75 x 60 Universalstempel 4014L-1100 90 x 90 Universalstempel gefedert 4014L-3100 116 x 102 Universalstempel gefedert 4014L-3100 116 x 152
					xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4014L-11 F B x H Blasstempel 4014L-2100 B x H Druckstempel gefedert 4014L-3100 B x H Anrollstempel 4014L-4100 B x H Übereckstempel 4014L-5100 B x H / H
		5987541 5987542 5987543 5989344	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4016L-200 HQ 4016L-300 HQ 4016L-400 HQ 4016L-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4016L-11 F B x H Druckstempel gefedert 4016L-3100 B x H Anrollstempel 4016L-4100 B x H
4.9		5989285 5989286 5989287 5989288	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4024L-200 HQ 4024L-300 HQ 4024L-400 HQ 4024L-600	5989301 5989302 5989303	Druckstempel gefedert 4024-3000 105 x 100 Druckstempel gefedert 4024-3000 105 x 150 Druckstempel gefedert 4024-3000 105 x 200
4.10		5987736 5987738 5987740	Hub-Blas-Applikator Hub-Blas-Applikator Hub-Blas-Applikator	HQ 4614L-200 HQ 4614L-300 HQ 4614L-400	xxxxxxx	Blasstempel 4614L-2100 B x H
4.11		6010890 5966144 5966146	Spendemodul Spendemodul Spendemodul	HQ 5112L HQ 5114L HQ 5116L		
4.12		5972870 5987552 5989291 5989292	Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator	HQ 5314L-2 HQ 5314L-3 HQ 5314L-4 HQ 5316L-2		
		5987710 5989293	Saugbandapplikator Saugbandapplikator	HQ 5316L-3 HQ 5316L-4		
4.13		5987714 5989294 5987718 5987720	Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator	HQ 5414L-3 HQ 5414L-4 HQ 5416L-3 HQ 5416L-4		
4.14		6011850	Spendetisch	HQ 5714L-100		
4.15		5987564	Blasbox inklusive 5 Schablonen	HQ 6114L	5984709.001	Schablone (VPE 5 Stück) 6114 L/R

xxxxxxx - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

Lieferprogramm HERMES Q

Applikatoren R

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung		Artikel-Nr.	Übergabemodule
4.1		5987533	Schwenkappikator	HQ 3214R-40	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 3214R-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 3214R-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 3214R-61 F B x H Blasstempel 3214R-2100 B x H
4.2		5987553 5987554 5987555 5989353	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4114R-200 HQ 4114R-300 HQ 4114R-400 HQ 4114R-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4114R-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4114R-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4114R-61 F B x H Blasstempel 4114R-2100 B x H Formstempel 4114R-8800 B x H
		5987812 5987813 5987814	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4116R-200 HQ 4116R-300 HQ 4116R-400	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4116R-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4116R-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4116R-61 F B x H Formstempel 4116R-8800 B x H
4.3		5987561 5987562 5987563	Hub-Dreh-Applikator Hub-Dreh-Applikator Hub-Dreh-Applikator	HQ 4214R-200 HQ 4214R-300 HQ 4214R-400	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4214R-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4214R-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4214R-61 F B x H Blasstempel 4214R-2100 B x H
4.4		5987577 5987578 5987579	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4414R-200 HQ 4414R-300 HQ 4414R-400	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4414R-11 F B x H Druckstempel mit Dämpfungsbela 4414R-12 F B x H Druckstempel mit Etikettenanschlag 4414R-61 F B x H
4.5		5987730 5987732 5987734	Schwenk-Hub-Applikator Schwenk-Hub-Applikator Schwenk-Hub-Applikator	HQ 4514R-200 HQ 4514R-300 HQ 4514R-400	xxxxxxx	Blasstempel 4514R-2100 B x H
4.7		5987526 5987527 5987528 5989354 5987529 5987530 5987531 5989355	Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator Frontseitenapplikator	HQ 3014R-200 HQ 3014R-300 HQ 3014R-400 HQ 3014R-600 HQ 3016R-200 HQ 3016R-300 HQ 3016R-400 HQ 3016R-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 3014R-1100 B x H Druckstempel gefedert 3014R-3100 B x H Blasstempel 3014R-2100 B x H
		5987538 5987539 5987540 5989363	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4014R-200 HQ 4014R-300 HQ 4014R-400 HQ 4014R-600	5966140 5966141 5966142 5966143	Universalstempel 4014R-1100 75 x 60 Universalstempel 4014R-1100 90 x 90 Universalstempel gefedert 4014R-3100 116 x 102 Universalstempel gefedert 4014R-3100 116 x 152
4.8		5987545 5987546 5987547 5989356	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4016R-200 HQ 4016R-300 HQ 4016R-400 HQ 4016R-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4014R-11 F B x H Blasstempel 4014R-2100 B x H Druckstempel gefedert 4014R-3100 B x H Anrollstempel 4014R-4100 B x H Übereckstempel 4014R-5100 B x H / H
		5987545 5987546 5987547 5989356	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4016R-200 HQ 4016R-300 HQ 4016R-400 HQ 4016R-600	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Druckstempel 4016R-11 F B x H Druckstempel gefedert 4016R-3100 B x H Anrollstempel 4016R-4100 B x H
4.9		5989295 5989296 5989297 5989298	Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator Hubapplikator	HQ 4024R-200 HQ 4024R-300 HQ 4024R-400 HQ 4024R-600	5989301 5989302 5989303	Druckstempel gefedert 4024-3000 105 x 100 Druckstempel gefedert 4024-3000 105 x 150 Druckstempel gefedert 4024-3000 105 x 200
4.10		5987742 5987744 5987746	Hub-Blas-Applikator Hub-Blas-Applikator Hub-Blas-Applikator	HQ 4614R-200 HQ 4614R-300 HQ 4614R-400	xxxxxxx	Blasstempel 4614R-2100 B x H
4.11		6010910 5966145 5966152	Spendemodul Spendemodul Spendemodul	HQ 5112R HQ 5114R HQ 5116R		
4.12		5987708 5987556 5989357 5989358 5987712 5989359	Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator	HQ 5314R-2 HQ 5314R-3 HQ 5314R-4 HQ 5316R-2 HQ 5316R-3 HQ 5316R-4		
4.13		5987716 5989360 5987722 5989361	Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator Saugbandapplikator	HQ 5414R-3 HQ 5414R-4 HQ 5416R-3 HQ 5416R-4		
4.14		6011855	Spendetisch	HQ 5714R-100		
4.15		5987565	Blasbox inklusive 5 Schablonen	HQ 6114R	5984709.001	Schablone (VPE 5 Stück) 6114 L/R

xxxxxxx - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

Zubehör für Applikatoren

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
5.13		5964277.001	Blasrohr 2"
		5964095.001	Blasrohr 4"
		5964614.001	Blasrohr 6"
5.14		6010880 6010881	Druckluftwartungseinheit L Druckluftwartungseinheit R
5.16		5984805 5984795	Druckluftwartungseinheit L mit Absperrhahn Druckluftwartungseinheit R mit Absperrhahn

Optionen für Applikatoren

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
5.17		xxxxxxx.212	Druckminderventil
		xxxxxxx - Artikel-Nr. des Applikators	
5.18		xxxxxxx.220	Kraftreduzierter Applikator geeignet für HQ 4014, HQ 4114, HQ 4414, HQ 4214 / Hub 300
		xxxxxxx - Artikel-Nr. des Applikators	

Montagehilfen

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
6.1		5965940	Adapterplatte
6.2		5958365 5965929 5971136 5987701 5987702 5987703	Profil 40 Profil 80 Profil 120 Profil 160 Profil 200 Profil 300
6.3		5961203	Grundplatte 500 x 255 mm
6.4		5989277	Grundplatte mit XY-Anschlag und Produktsensor
6.5		5955685	Bügel
6.6		8914443	Kreuzklemme für Profil 50 x 50 mm
6.7		8914444	Flanschklemme für Profil 50 x 50 mm

Bodenstativ

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
6.8		5970113	Bodenstativ 1601
6.9		5970112	Bodenstativ 1602
6.10		5972515	Bodenstativ 1201

cab Produktübersicht

Etikettendrucker
MACH1, MACH2



Etikettendrucker
EOS 2



Etikettendrucker
EOS 5



Etikettendrucker
MACH 4S



Etikettendrucker
SQUIX 2



Etikettendrucker
SQUIX 4



Etikettendrucker
SQUIX 6.3



Etikettendrucker
SQUIX 8.3



Etikettendrucker
XD Q beidseitig




Etikettendrucker
XC Q zweifarbig



Druck- und Etikettiersysteme
HERMES Q



Druck- und Etikettiersysteme
Hermes C zweifarbig



Tube-Etikettiersysteme
AXON 1



Druckmodule
PX Q



Etiketten und Transferfolien



Etikettensoftware
cablabel S3



Etikettenspender
HS, VS



Etikettiergeräte
IXOR



Beschriftungslaser
XENO 4



Laserbeschriftungssysteme



Deutschland**cab Produkttechnik GmbH & Co KG**

Karlsruhe

Tel. +49 721 6626 0

www.cab.de**Frankreich****cab Technologies S.à.r.l.**

Niedermorschwihr

Tel. +33 388 722501

www.cab.de/fr**USA****cab Technology, Inc.**

Chelmsford, MA

Tel. +1 978 250 8321

www.cab.de/us**Mexiko****cab Technology, Inc.**

Juárez

Tel. +52 656 682 4301

www.cab.de/es**Taiwan****cab Technology Co., Ltd.**

Taipei

Tel. +886 (02) 8227 3966

www.cab.de/tw**China****cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.**

Shanghai

Tel. +86 (021) 6236 3161

www.cab.de/cn**Singapur****cab Singapore Pte. Ltd.**

Singapur

Tel. +65 6931 9099

www.cab.de/en**Südafrika****cab Technology (Pty) Ltd.**

Randburg

Tel. +27 11 886 3580

www.cab.de/za**cab // mehr als 500 Vertriebs- und Servicepartner in über 60 Ländern**